

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-duo-dahua-ipc-pdw3849-a180-e2-as-pv-0280b-p-130717.html>



KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B

Cena	2 753,24 zł
Numer katalogowy	41357
Kod producenta	IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B
Kod EAN	6923172593191
Typ obudowy	Kopułkowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Obiektyw	Stały
Balans bieli	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Strefy prywatności	Tak
WDR	Tak
Obsługa WiFi	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Biały
Seria	WizSense
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Pobór mocy	11
Widoczność w nocy	25
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
Rozdzielczość	4096x1860
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Kąt widzenia	180°

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Nie
Współczynnik S/N	>56 dB
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Onvif	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Czułość przetwornika	0.007 Lux/F1.4
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Audio	Tak

Opis produktu

KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B

Model: IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B

Najważniejsze cechy

- Zapewnia szeroki kąt widzenia 180°
- Maks. rozdzielczość 8 MP (4096 × 1860)@20 kl
- Kompresja H.265
- Wbudowana dioda IR i ciepłe światło, maks. Zasięg podświetlenia IR wynosi 25 m, a zasięg ciepłego światła wynosi 20 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, możliwość zastosowania w różnorodnych warunkach przepustowości i przechowywania
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do różnych scen monitorowania
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście;
- Audio: 1 wejście, 1 wyjście;
- Obsługa maks. 256 G;
- Wbudowany podwójny mikrofon
- Wbudowany głośnik, obsługa dwukierunkowej rozmowy

- Zasilanie 12 VDC/PoE
- Stopień ochrony IP67
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła)
- EPTZ: Powiększanie i śledzenie celów inteligentnych alarmów
- SMD 4.0
- Uzbrajanie/rozbrajanie jednym dotknięciem przez wejście alarmowe

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	Podwójny przetwornik 1/2.7" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	4096 (H) × 1860 (V)
Pamięć ROM	128 MB
Pamięć RAM	1 GB
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki elektronicznej	Automatyczna / Ręczna 1/3 s–1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.005 lux@F1.4 (kolor); 0.0005 lux@F1.4 (cz.-biały); 0 lux (IR włączony)
Stosunek sygnału do szumu	>56 dB
Zasięg oświetlenia	Do 25 m (IR); do 20 m (światło ciepłe)
Sterowanie oświetlaczem	Automatyczne; Ręczne
Liczba oświetlaczy	2 (IR); 2 (światło ciepłe)
Regulacja kąta	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–77°; Obrót: 0°–360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm
Kąt widzenia	Poziomy: 180°; Pionowy: 86°
Maksymalna przysłona	F1.4
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	0.8 m
Zasięg DORI (dla 2.8 mm)	Detekcja: 50.6 m; Obserwacja: 20.2 m; Rozpoznanie: 10.1 m; Identyfikacja: 5.1 m
Ochrona obwodowa (IVS)	Wtargnięcie, przekroczenie linii z klasyfikacją ludzi i pojazdów
SMD	SMD 4.0
Szybki wybór (Quick Pick)	Szybki wybór celów z nagrań SMD przez AI NVR
Wyszukiwanie inteligentne	Zaawansowane wyszukiwanie w nagraniach przez NVR
EPTZ	Inteligentne powiększanie i śledzenie celów alarmowych
Kompresja wideo	H.265; H.264; MJPEG (tylko dla strumienia pomocniczego)
Inteligentna kompresja	Smart H.265+; Smart H.264+
Kodowanie AI	AI H.265; AI H.264
Liczba strumieni	3 strumienie
Rozdzielczości	4096×1860; 3632×1632; 3040×1368; 1200×530; 1920×860; 960×432
Sterowanie bitrate	CBR/VBR
Bitrate wideo	6 kbps – 16384 kbps (dla H.264 i H.265)
Tryb dzień/noc	Auto (ICR); Kolor; Cz.-biały
BLC/HLC/WDR	Tak / Tak / 120 dB
Adaptacja sceny SSA	Tak
Balans bieli	Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; ręczny; niestandardowy
Wzmocnienie	Automatyczne
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	Włącz/wyłącz (4 prostokątne strefy)
Region zainteresowania (RoI)	Tak (4 strefy)
Maskowanie prywatności	4 strefy
Funkcja przeciwmgielna	Tak
Mikrofon wbudowany	Tak, podwójny
Głośnik wbudowany	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD, pełna karta, błąd, brak sieci, konflikt IP, sabotaż, ruch, zmiana sceny, dźwięk, napięcie, wtargnięcie, itp.
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Obsługa SDK/API	Tak
Funkcje cyberbezpieczeństwa	Szyfrowanie, filtrowanie, certyfikaty, logi, HTTPS, 802.1x, itp.
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, FTP, NTP, SNMP, P2P i inne
Zgodność	ONVIF (Profile S/G/T), CGI
Użytkownicy	20 użytkowników (łącznie 64 Mb/s)
Pamięć	FTP, SFTP, microSD (do 256 GB), NAS
Przeglądarki	IE 8+, Chrome, Firefox

Oprogramowanie	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Aplikacja mobilna	iOS, Android
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa 2014/30/UE
Wejście audio	1 kanał (RCA)
Wyjście audio	1 kanał (RCA)
Wejście alarmowe	1 kanał (styk mokry, 5 mA 3-5 VDC)
Wyjście alarmowe	1 kanał (styk mokry, 300 mA 12 VDC)
Zasilanie	12 VDC ($\pm 30\%$); PoE (802.3af)
Pobór mocy	Podstawowy: 3.95 W (12 VDC); max: 8.7 W (12 VDC); PoE: do 10.85 W
Zakres temperatury pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	$\leq 95\%$
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C
Klasa szczelności	IP67
Obudowa	Metalowa
Wymiary	$\Phi 122 \text{ mm} \times 135.2 \text{ mm}$
Waga netto	990 g
Waga brutto	1150 g