

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-duo-dahua-ipc-pfw3849s-a180-e2-as-pv-0280b-black-p-128936.html>



KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B-BLACK

Cena	2 753,24 zł
Numer katalogowy	33656
Kod producenta	IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B-BLACK
Kod EAN	6923172552860
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Czułość przetwornika	0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Kąt widzenia	180°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Nie
Współczynnik S/N	>56 dB
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Onvif	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)

Pobór mocy	11
Widoczność w nocy	25
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Rozdzielczość	4096x1860
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Obiektyw	Multi
Balans bieli	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Strefy prywatności	Tak
WDR	Tak
Obsługa WiFi	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Czarny
Seria	WizSense
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B-BLACK

Model: IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B-BLACK

Najważniejsze cechy:

- Zapewnia szeroki kąt widzenia 180°
- Maks. rozdzielczość 8 MP (4096 × 1860)@20 kl
- Kompresja H.265
- Wbudowana dioda IR i ciepłe światło, maks. Zasięg podświetlenia IR wynosi 25 m, a zasięg ciepłego światła wynosi 20 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, możliwość zastosowania w różnorodnych warunkach przepustowości i przechowywania

-
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do różnych scen monitorowania
 - Alarm: 1 wejście, 1 wyjście;
 - Audio: 1 wejście, 1 wyjście;
 - Obsługa maks. 256 G;
 - Wbudowany podwójny mikrofon
 - Wbudowany głośnik, obsługa dwukierunkowej rozmowy
 - Zasilanie 12 VDC/PoE
 - Stopień ochrony IP67
 - Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła)
 - EPTZ: Powiększanie i śledzenie celów inteligentnych alarmów
 - SMD 4.0
 - Uzbrajanie/rozbrajanie jednym dotknięciem przez wejście alarmowe

Specyfikacja techniczna:

Kamera

Przetwornik obrazu

Maksymalna rozdzielczość

ROM

RAM

System skanowania

Elektroniczny czas otwarcia migawki

Min. oświetlenie

Stosunek sygnał/szum

Odległość oświetlenia

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza

Ilość oświetlaczy

Regulacja kąta nachylenia

Obiektyw

Typ obiektywu

Mocowanie obiektywu

Ogniskowa

Pole widzenia

Maksymalna przysłona

Dystans ustawiania ostrości

Odległość DORI

AI
IVS (ochrona obwodowa)

SMD

Szybki wybór

Inteligentne wyszukiwanie

EPTZ

Wideo
Kompresja wideo

Inteligentny kodek

Kodowanie AI

Liczba klatek na sekundę wideo

Możliwość przesyłania strumieniowego

Rozdzielczość

Kontrola szybkości transmisji bitów

Szybkość transmisji bitów wideo

Dzień/noc

BLC

HLC

WDR

Samoadaptacja sceny (SSA)

Balans bieli

Kontrola wzmocnienia

Redukcja hałasu

Detekcja ruchu

Obszar zainteresowania (RoI)

Strefy prywatności

Funkcja defog

Dźwięk
Wbudowany mikrofon

Wbudowany głośnik

Kompresja dźwięku

Alarm
Zdarzenie alarmowe

Sieć
Port sieciowy

SDK i API

Cyberbezpieczeństwo

Protokół sieciowy

Interoperacyjność

Użytkownik/host

Składowanie

Przeglądarka

Oprogramowanie do zarządzania

Klient mobilny

Certyfikacja
Certyfikaty

Interfejsy
Wejście audio

Wyjście audio

Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

Zasilanie
Zasilanie

Pobór mocy

Ogólne
Temperatura

Wilgotność

Temperatura przechowywania

Ochrona

Obudowa

Wymiary produktu

Waga netto

Waga brutto