

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-tioc-duo-dahua-ipc-pfw3849s-a180-e2-as-pv-0280b-p-93884.html>

KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B

Cena	2 753,24 zł
Numer katalogowy	41771
Kod producenta	IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B
Kod EAN	6923172594327
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
WDR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	180°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Czułość przetwornika	0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Pobór mocy	11 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak

Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
NDA	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Rozdzielczość	4096x1860
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Tak
Widoczność w nocy	25 m

Opis produktu

KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B

- Model: IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 25 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 4096x1860
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 11 W
- Czulość przetwornika: 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
- Audio: Tak

-
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowany głośnik: Tak
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 180°
 - Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie