

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-wifi-reolink-w320-5mpix-wi-fi-p2p-biala-p-133249.html>

Kamera IP WiFi Reolink W320 5Mpix Wi-Fi P2P biała

Cena	290,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52698
Kod producenta	W320
Kod EAN	6975253982196
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP66
Pobór mocy	5
Audio	Tak
Jakość obrazu	5 Mpx
Kąt widzenia	80°
Obiektyw	Stały
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Widoczność w nocy	30
Wbudowany głośnik	Nie
Rozdzielczość	2560x1920
Temperatura pracy	-10° do +55°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Obsługa WiFi	Tak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Klasa odporności	Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Wbudowany obiektowy	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Kolor obudowy	Biały

Opis produktu

Kamera IP WiFi Reolink W320 5Mpix Wi-Fi P2P biała

Model: W320

Najważniejsze cechy

Rozdzielczość 5 MP, zapewniająca wyjątkową jakość obrazu, idealna do monitorowania nawet najdrobniejszych szczegółów.

Technologia P2P, umożliwiającą łatwe i szybkie połączenie z kamerą, bez skomplikowanej konfiguracji.

Bezprzewodowe połączenie WiFi, co pozwala na prostą instalację w dowolnym miejscu, bez potrzeby ciągnięcia kabli.

Wbudowany mikrofon, umożliwiający rejestrowanie dźwięku, co zwiększa możliwości monitoringu.

Funkcja nocnego widzenia, gwarantująca wyraźny obraz nawet w całkowitej ciemności, dzięki zastosowaniu technologii IR.

Detekcja ruchu, automatycznie informująca o wykrytym ruchu, co zwiększa bezpieczeństwo.

Możliwość zdalnego dostępu, dzięki czemu możesz monitorować swoje otoczenie z dowolnego miejsca na świecie.

Obrotowa konstrukcja, pozwalająca na szeroki kąt widzenia i lepsze pokrycie obszaru.

Wysoka odporność na warunki atmosferyczne, co sprawia, że kamera sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Łatwa obsługa aplikacji mobilnej, pozwalająca na zarządzanie kamerą z poziomu smartfona.

Możliwość nagrywania na karcie microSD, co zapewnia stały dostęp do zapisanych materiałów.

Kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi, co zwiększa elastyczność użytkowania.

Wsparcie dla różnych formatów wideo, co umożliwia dostosowanie jakości nagrania do własnych potrzeb.

Stylowy design, który doskonale wpasuje się w każde otoczenie.

Energooszczędność, co obniża koszty użytkowania.

Prosta instalacja, dzięki instrukcji krok po kroku, która ułatwia uruchomienie urządzenia.

Możliwość integracji z innymi systemami bezpieczeństwa, co zwiększa efektywność monitoringu.

Obsługa wielu użytkowników, co pozwala na wspólne zarządzanie systemem.

Długa żywotność urządzenia, co zapewnia długoterminową inwestycję w bezpieczeństwo.

Wysoka jakość materiałów, gwarantująca niezawodność i trwałość.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Reolink W320
- **Przetwornik obrazu:** 1/2,7 CMOS Sensor
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1920 (5 Megapikseli)
- **Ilość klatek na sekundę:** 20 fps
- **Kompresja obrazu:** H.264
- **Tryb nocny:** Zasięg do 30 m
- **Przekątna obrazu:** Poziomo 80°, Pionowo 42°
- **Audio:** Wbudowany mikrofon
- **Smart:** Kompatybilność z Asystentem Google

Strumień główny:

- 2 fps - 30 fps (domyślnie 30 fps)
- 1024 Kbps - 8192 Kbps (domyślnie 4096 Kbps)

Strumień dodatkowy:

- 4 fps - 15 fps (domyślnie 10 fps)
- 64 Kbps - 512 Kbps (domyślnie 256 Kbps)

Obsługiwane przeglądarki: IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari

Obsługiwane systemy: Windows, Mac, iOS, Android

Protokoły: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Liczba użytkowników: Do 20 użytkowników (1 administrator + 19 użytkowników), do 12 użytkowników strumienia wideo (2 strumień główny + 10 strumień dodatkowy)

Wykrywanie ruchu i powiadomienia:

- Powiadomienia push oraz e-mail z zdjęciem
- Smart alarmy: detekcja ludzi i pojazdów

WiFi:

- Standard: IEEE 802.11a/b/g/n
- Częstotliwość pracy: 2.4 GHz/5 GHz
- Szyfrowanie: WPA-PSK/WPA2-PSK

Zasilanie:

- Napięcie: 12V 1A
- **Zapis:** Wbudowany slot na karty Micro SD do 256 GB

Warunki pracy:

- Temperatura: -10° do +55°
- Wilgotność: 10% - 90% RH
- Odporność na warunki atmosferyczne: IP66

Rozmiar i waga:

- Wymiary: 67 x 186 mm
- Waga: 415 g