

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-kopulka-1080p-bcs-point-bcs-p-dip12fwr3-p-130916.html>

Kamera kopułka 1080P BCS Point BCS-P-DIP12FWR3

Cena	554,37 zł
Numer katalogowy	42347
Kod producenta	BCS-P-DIP12FWR3
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Czułość przetwornika	0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	112.9°
Wandaloodporność	Tak
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość	1920x1080
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080P
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	5
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL, SNMP
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Pobór prądu	5
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera kopułka 1080P BCS Point BCS-P-DIP12FWR3

Model: BCS-P-DIP12FWR3

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 2Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Obudowa IP67, IK10

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-DIP12FWR3
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 112.9° V: 59.1°
DORI	Detect 42m / Observe 17m / Recognize 8m / Identify 4m
Czułość kamery	0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi	1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps
Bitrate	704×288@30fps 352×288@30fps
Kompresja wideo	128Kbps~6144kbps
Dzień/noc	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	ICR
Oświetlacz	IR LED
Gniazdo karty pamięci	30m
Obsługa	microSD 128GB
	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL, SNMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø109×81mm
Waga	0.36kg