

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-kopulka-8mpix-bcs-basic-bcs-b-dk82812-bcs-b-dk82812-g-p-129419.html>



Kamera kopułka 8Mpix BCS BASIC BCS-B-DK82812 BCS-B-DK82812-G

Cena	417,72 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35698
Kod producenta	BCS-B-DK82812-G
Kod EAN	5904890710665
BLC	Tak
Zasilanie kamery	12v
DWDR	Tak
3DNR	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wielkość przetwornika	1/2.3"
Rozdzielczość	3840x2160
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Klasa szczelności	IP66
Typ obudowy	Kopułkowa
AGC	Tak
Pobór prądu	5
HLC	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	- 20° ~ +60°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
Audio	Nie
Obiektyw	Brak

Opis produktu

Kamera kopułka 8Mpix BCS BASIC BCS-B-DK82812 BCS-B-DK82812-G

Model: BCS-B-DK82812-G

Najważniejsze cechy

Kamera 4 systemowa kopułowa 8Mpx przetwornik 1/2.3" CMOS z obiektywem 2.8-12mm

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-B-DK82812-G
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	zmiennooogniskowy
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F1.2
Focus	Manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Czułość kamery	0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczości	8M(3840×2160)@15fps
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	40m
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 5W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	- 20°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø119×98mm
Waga	0.4 kg