

Dane aktualne na dzień: 25-03-2025 17:30

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-lte-bateria-reolink-duo-2-panoramiczna-p-104261.html>



Kamera LTE Bateria Reolink DUO 2 Panoramiczna

Cena	1 180,69 zł
Numer katalogowy	RE_DUO2_LTE
Kod EAN	6975253980871

Opis produktu

Bezprzewodowa kamera szerokokątna panoramiczna 180 stopni dual-lens 4G LTE Reolink Duo2

Kamera Reolink Duo2 jest **całkowicie bezprzewodowa**. Bez kabla sieciowego lub zasilającego, bez wiercenia i bez gniazdek. Kamera posiada wbudowaną baterię i działa na podstawie **sieci komórkowej 4G LTE**. Zamontuj ją dosłownie wszędzie.

Miej kontrolę **w czasie rzeczywistym** w dowolnym miejscu i czasie **na swoim smartfonie, tablecie lub komputerze** i miej pewność, że Twoje dzieci są bezpieczne podczas zabawy na podwórku i nikt podejrzanym nie kręci się po Twojej posiadłości. Otrzymuj błyskawiczne powiadomienia, gdy detektor wykryje ruch.

Użyj funkcji **dwukierunkowego audio**, aby powitać gości, porozmawiać z kurierem lub odstraszyć potencjalnych włamywaczy.

Wysoka jakość wykonania i **certyfiakat IP66** powodują, że Reolink Duo2 jest wytrzymała i odporna na ciężkie warunki atmosferyczne takie jak ulewny deszcz, czy też prażące słońce.

Dwa obiektywy, które zapewniają **płynną wideo-panoramę** zapewnią Ci dokładne monitorowanie jeszcze większej powierzchni, a zaawansowana technologia pozwala zarejestrować obraz najwyższej jakości **nawet w nocy**.

Dwa w jednym — płynna panorama 180° w jakości 2K+

Obrazy z dwóch obiektywów są łączone w panoramę 180°, co zapewnia ultraszerokokątny widok bez przerw i mniejszych zniekształceń. Reolink Duo 2 LTE naprawdę łączy dwie kamery w jedną, nie pozostawiając martwego pola.

Dzięki wysokiej rozdzielczości 6 MP Reolink Duo 2 LTE zapewnia ostrzejsze zdjęcia i filmy w rozdzielczości 2K+. Sprawdź, co się stało ze szczegółami uchwyconymi w ultraszerokim i wyraźnym widoku.

Prawdziwa bezprzewodowość i dwie opcje zasilania

Elastyczne opcje zasilania: Dzięki akumulatorowi o dużej pojemności 10400 mAh Reolink Duo2 może pracować samodzielnie bez podłączenia do sieci. Baterię można zdemontować i ładować za pomocą ładowarki 5V/2A (gniazdo ładowania znajduje się zarówno na baterii, jak i na urządzeniu) lub korzystać z energii słonecznej i podłączyć do kamery panel słoneczny Reolink w celu zapewnienia ciągłego zasilania (sprzedawane osobno). Urządzenie poinformuje Cię, gdy poziom baterii osiągnie 10%, aby tego nie przegapić i nie dopuścić do całkowitego rozładowania.

Brak Wi-Fi? Skorzystaj z sieci komórkowej

Chcesz podłączyć kamerę w miejscu, gdzie nie występuje sieć Wi-Fi? Żaden problem. Kamera Reolink Duo2 posiada slot na kartę nano SIM i obsługuje sieć komórkową 4G LTE. W ten sposób możesz zamontować urządzenie dosłownie wszędzie, gdzie tylko znajdziesz zasięg operatora telefonii komórkowej.

Technologia Night Vision

Zobacz wszystko w szczegółach dzięki wyższej rozdzielczości. Uzyskaj wyraźniejsze i ostrzejsze zdjęcia/filmy niż inne kamery. Dzięki zaawansowanej technologii Reolink Duo2 zapewnia nagrania wysokiej jakości w bardzo słabych warunkach oświetleniowych. Zarówno w pełnym świetle dziennym, jak i w nocy (do 30m), nawet gdy nie występuje żadne oświetlenie, możesz zobaczyć cenne detale wizualne do identyfikacji ludzi, pojazdów i innych obiektów. Kamera jest wyposażona w 8 reflektorów świetlnych uruchamianych się po wykryciu ruchu. Kamera z diodami podczerwieni zapewnia jasne zdjęcia z

żywymi szczegółami w kolorze lub w czerni i bieli w nocy, skutecznie chroniąc rodzinę i majątek po zachodzie słońca.

Niesamowite wrażenia z funkcją Time Lapse

Dzięki funkcji poklatkowej Reolink Duo 2 LTE umożliwiają uchwycenie dynamicznych procesów, takich jak proces budowy, w przyspieszonych filmach. Myśli o współdziałaniu efektu poklatkowego i ultraszerokiego kąta widzenia 180°* i przygotuj się na zanurzenie w panoramicznych filmach poklatkowych.

Zdalny dostęp w dowolnym miejscu i czasie

Zarządzaj zdalnie kamerą Reolink Duo2 gdziekolwiek i kiedykolwiek. Zainstaluj bezpłatną aplikację Reolink na swojego smartfona z systemem iOS/Android lub komputer z systemem Windows/Mac. Będziesz mógł korzystać z podglądu na żywo, robić zdjęcia i filmy, przeglądać zapisane materiały i korzystać z funkcji Two-Way audio.

Inteligentne wykrywanie

Kamera Duo 2 jest wyposażona w funkcję inteligentnego wykrywania ruchu. Kamera rozpoznaje obiekty, które się poruszają w monitorowanym obrazie. Dzięki temu dostaniesz odpowiednie powiadomienie, gdy na posesji pojawi się kurier, ale nie będzie wywoływała alarmu, kiedy wykryje ruch Twojego psa.

Wodoodporność i odporność na temperaturę

Wytrzymałość w trudnych warunkach pogodowych na świeżym powietrzu zapewnia solidna i wodoodporna obudowa kamery Duo 2 LTE. Kamera posiada certyfikat IP66. Pracuje w temperaturach od -10 do 55 stopni Celsjusza, co zapewni Ci idealny obraz przez cały rok.

Czujnik ruchu i alerty na telefon

Gdy zostanie wykryty ruch, kamera szybko się "obudzi", aby natychmiast wysłać Ci powiadomienia aplikacji lub powiadomienia e-mail. W tym samym czasie syrena 75dB lub dostosowany alert głosowy zabrzmi automatycznie, aby skutecznie odstraszyć potencjalnego włamywacza. Możesz dostosować czas wykrycia ruchu (harmonogram) i czułość, aby zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów. Zapisuj nagrane zdarzenia na karcie micro SD lub w chmurze Reolink Cloud, aby odtwarzać je później i tworzyć kopie zapasowe.

Uniwersalny montaż

Dzięki uniwersalnemu uchwytowi i dużej regulacji możesz zamontować kamerę zarówno pod dachem, jak i na ścianie budynku - czyli tam, gdzie obraz będzie najlepszy, a kamera uchwyci każdy ruch. Dołączony do zestawu elastyczny pasek pozwoli zamontować kamerę nawet w nieoczywistych miejscach np. na drzewie.

Zawartość zestawu

- Kamera DUO2 4G LTE z uchwytem
- Pasek do montażu
- 1m kabla sieciowego
- Anteny sieciowe
- Płytki montażowa
- Szablon położenia śrub uchwytu
- Kabel USB
- Zestaw śrub
- Instrukcja instalacji
- Naklejka z informacją o monitoringu

Wideoprezentacja kamery Reolink Duo2 LTE

Specyfikacja techniczna

Video & Audio

- Image Sensor - 1/3" CMOS Sensor
- Video Resolution - 4608 x 1296 (6.0 Megapixel) at 15 fps
- Video Format - H.265
- Field of View - Horizontal: 170°; vertical: 50°; diagonal: 180°

-
- Infrared Night Vision - 30 meters (LED: 6pcs/20mil/850nm)
 - Color Night Vision - Spotlights: 8pcs/4.4W/6500K/440 lumens
 - Digital Zoom - 6X digital zoom
 - Audio - Two-way audio

PIR Detection & Alerts

- Smart Alarm - PIR detection; person detection; vehicle detection; pet detection
- PIR Detecting Distance - Adjustable up to 10m (33ft)
- PIR Detecting Angle - 170° horizontal
- Audio Alert - Customizable verbal alerts
- Recording - Motion-triggered recording
- Other Alerts - Instant email alerts and push notifications

3G/4G

- Frequency Bands

European version:

LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A;
WCDMA: B1/B8

American version:

LTE FDD: B2/B4/B12;
WCDMA: B2/B4/B5

Australian version:

LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28;
LTE TDD: B40;
WCDMA: B1/B2/B5/B8

- Transmission Data

LTE FDD: Max. 10Mbps (DL), Max. 5Mbps (UL)
LTE TDD: Max. 8.96Mbps (DL), Max. 3.1Mbps (UL)
HSPA+: Max. 42Mbps (DL), Max. 5.76Mbps (UL)
UMTS: Max. 384Kbps (DL), Max. 384Kbps (UL)