

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ptzoptics-12x-link-4k-white-pt12x-link-4k-wh-p-135310.html>



Kamera PTZOptics 12X Link 4K White PT12X-LINK-4K-WH

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60275
Kod producenta	PT12X-LINK-4K-WH
Kod EAN	840170500708

Opis produktu

Kamera PTZOptics 12X Link 4K White PT12X-LINK-4K-WH

Model: PT12X-LINK-4K-WH

Najważniejsze cechy

- Wbudowane **auto-śledzenie** z technologią **Presenter-Lock™**
- Rejestracja obrazu w rozdzielczości **do 4K@60fps**
- Obsługa **Dante AV-H** – synchronizacja wideo i audio przez sieć
- **12-krotny zoom optyczny** z szerokim zakresem dynamiki
- **PoE+ lub zasilanie DC** – elastyczność w instalacji
- **255 presetów pozycji** – szybka konfiguracja
- **Automatyczne odwracanie obrazu** – uproszczony montaż
- **Redukcja szumów 3D** – czysty obraz w trudnych warunkach
- **Eksperymentalne śledzenie głosu (beta)**
- Współpraca z OBS, vMix, Wirecast, Livestream Studio, Tricaster i Zoom
- Obsługa przez platformy chmurowe, np. **PTZOptics Hive**
- Bezpłatne oprogramowanie do konfiguracji i sterowania
- **5-letnia gwarancja**

Specyfikacja techniczna

Matryca: 1/2.5" UHD CMOS Sony, 8.51 Mpix

Zoom optyczny: 12x, f = 4.4-52.8 mm, F1.8-F2.6

Rozdzielczości i klatkaż:

- **HDMI:** 3840x2160p @60/59.94/50/30/25, 1080p, 1080i, 720p
- **SDI:** 1080p, 1080i, 720p

Pole widzenia:

- Horyzontalne: 6,9° – 72,5°
- Pionowe: 3,9° – 44,8°
- Całkowite FOV: 82,8°

Minimalne oświetlenie: 0,5 lux (F1.8, AGC ON)

Migawka: 1/30s - 1/10000s

Zakres ruchu:

- Pan: $\pm 170^\circ$, prędkość do 100°/s
- Tilt: -30° do +90°, prędkość do 69,9°/s

Presety: 255, dokładność 0,1°

Dodatkowe funkcje: odbicie lustrzane, odwracanie, zamrożenie obrazu

Zasilanie: DC 12V / PoE+ (802.3at), pobór: 18W max

Wymiary: 141,5 x 151 x 176 mm (201 mm z odchyleniem)

Waga: 1,47 kg

Temperatura pracy: -10°C do +40°C

Temperatura przechowywania: -40°C do +60°C