

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ptzoptics-12x-move-4k-white-pt12x-4k-wh-g3-p-135297.html>



Kamera PTZOptics 12X Move 4K White PT12X-4K-WH-G3

Cena	8 909,46 zł
Numer katalogowy	60269
Kod producenta	PT12X-4K-WH-G3
Kod EAN	840170500081

Opis produktu

Kamera PTZOptics 12X Move 4K White PT12X-4K-WH-G3

Model: PT12X-4K-WH-G3

Najważniejsze cechy

- Wbudowane **śledzenie obiektów z Presenter Lock™**
- Obsługa **NDI® HX3** – płynna integracja wideo IP
- Rozdzielczość do **4K@60fps, 1080p@60fps przez SDI**
- **PoE+** – zasilanie i transmisja jednym kablem
- Szeroki zakres dynamiki i bardzo dobra wydajność w słabym oświetleniu
- Elastyczne opcje montażu: ściana, sufit, ramię i inne
- Obsługa strumieniowania **RTSP, RTMP, SRT**
- **255 presetów pozycji** – szybka zmiana kadru
- Redukcja szumów 3D dla lepszej jakości obrazu
- Kompatybilność z **OBS, Wirecast, vMix, Livestream Studio, Tricaster**
- Bezpłatne oprogramowanie do konfiguracji i sterowania
- **5-letnia gwarancja**

Specyfikacja techniczna

Matryca: 1/2.5" CMOS Sony UHD, 8.51 Mpix

Obiektyw: 12x zoom optyczny, f = 4.4–52.8 mm, F1.8–F2.6

Ekw. ogniskowa (35 mm): 25–299 mm

Rozdzielczości:

- HDMI: do 3840x2160p @60/59.94/50/30/25, 1080p i 720p
- SDI: do 1080p @60/59.94/50/30/25, 1080i, 720p

Zoom cyfrowy: do 16x (zależnie od rozdzielczości)

Pole widzenia:

- Horyzontalne: 6,9° (tele) – 72,5° (szer.)
- Pionowe: 3,9° – 44,8°

-
- FOV wyświetlania: 82,8°

Minimalne oświetlenie: 0,5 lux (F1.8, AGC ON)

Migawka: 1/30s - 1/10000s

Zakres ruchu:

- Pan: $\pm 170^\circ$, prędkość 1.7°-100°/s
- Tilt: -30° do +90°, prędkość 1.7°-69.9°/s

Presety: 255

Funkcje dodatkowe: śledzenie, obrót/odbicie/zamrożenie obrazu

Zasilanie: DC 12V lub PoE+ (802.3at), pobór mocy: 18W (max)

Wymiary: 168,4 x 141,5 x 164,5 mm

Waga: 1,47 kg

Temperatura pracy: -10°C do +40°C

Temperatura przechowywania: -40°C do +60°C