

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ptzoptics-12x-move-se-grey-pt12x-se-gy-g3-p-135299.html>



Kamera PTZOptics 12X Move SE Grey PT12X-SE-GY-G3

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60281
Kod producenta	PT12X-SE-GY-G3
Kod EAN	840170500654
Kolor obudowy	Szary
Rozdzielczość	1920x1080
Typ obudowy	Obrotowa
Typ oświetlacza	Nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Audio	Nie
Kąt widzenia	72.5°-6.9°
Zoom optyczny (PTZ)	10x (12x)

Opis produktu

Kamera PTZOptics 12X Move SE Grey PT12X-SE-GY-G3

Model: PT12X-SE-GY-G3

Najważniejsze cechy

- **Automatyczne śledzenie** z technologią **Presenter Lock™**
- **Natywna obsługa NDI®** – łatwa integracja z siecią IP
- Obraz w rozdzielczości **1080p@60fps** – wysoka jakość transmisji
- **12-krotny zoom optyczny** – precyzyjne ujęcia z dystansu
- **PoE (802.3af)** – zasilanie i sterowanie jednym przewodem
- Wiele wyjść wideo: **HDMI, SDI, USB 3.0, IP**
- Szeroki zakres dynamiki – wysoka jakość w zmiennym oświetleniu
- Kompatybilność z OBS, vMix, Wirecast, Livestream Studio i innymi
- **255 presetów** – szybka zmiana pozycji kamery
- Redukcja szumów **2D i 3D** – czysty obraz
- **Automatyczne odwracanie obrazu** – swoboda montażu
- **Pilot IR** – łatwa obsługa z dowolnego miejsca
- **5-letnia gwarancja**

Specyfikacja techniczna

Matryca: 1/2.8" Sony CMOS, 2.07 Mpix

Obiektyw: $f = 4.1\text{--}49.2\text{ mm}$, F1.8–F2.68 (zoom optyczny 12X)

Rozdzielczość i klatkaż:

- HDMI: 1080p @60/59.94/50/30/29.97/25, 720p @60/59.94
- SDI: 1080p @60/59.94/50/30/29.97/25, 720p @60/59.94

Zoom cyfrowy: do 16X

Pole widzenia:

- Horyzontalne: $6,9^\circ$ (tele) – $72,5^\circ$ (szer.)
- Pionowe: $3,9^\circ$ – $44,8^\circ$
- FOV wyświetlania: $85,2^\circ$

Minimalne oświetlenie: 0,5 lux (F1.8, AGC ON)

Migawka: 1/30s – 1/10000s

Ruch kamery:

- Pan: $\pm 170^\circ$, prędkość $1.7^\circ\text{--}100^\circ/\text{s}$
- Tilt: $+90^\circ$ do -30° , prędkość $1.7^\circ\text{--}69.9^\circ/\text{s}$

Presety: 255

Zasilanie: DC 12V / PoE (802.3af), pobór: 2A (max)

Waga: 1,45 kg

Wymiary: 142,2 x 170,2 x 165,1 mm (200 mm z maks. odchyleniem)

Temperatura pracy: -10°C do $+40^\circ\text{C}$

Temperatura przechowywania: -40°C do $+60^\circ\text{C}$