

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ptzoptics-12x-move-se-white-pt12x-se-wh-g3-p-135315.html>



Kamera PTZOptics 12X Move SE White PT12X-SE-WH-G3

Cena	5 260,83 zł
Numer katalogowy	60280
Kod producenta	PT12X-SE-WH-G3
Kod EAN	840170500647

Opis produktu

Kamera PTZOptics 12X Move SE White PT12X-SE-WH-G3

Model: PT12X-SE-WH-G3

Najważniejsze cechy

- **Automatyczne śledzenie** z technologią **Presenter Lock™**
- **Natywna obsługa NDI®** – łatwa integracja z siecią IP
- Obraz w rozdzielczości **1080p@60fps** – wysoka jakość transmisji
- **12-krotny zoom optyczny** – precyzyjne ujęcia z dystansu
- **PoE (802.3af)** – zasilanie i sterowanie jednym przewodem
- Wiele wyjść video: **HDMI, SDI, USB 3.0, IP**
- Szeroki zakres dynamiki – wysoka jakość w zmiennym oświetleniu
- Kompatybilność z OBS, vMix, Wirecast, Livestream Studio i innymi
- **255 presetów** – szybka zmiana pozycji kamery
- Redukcja szumów **2D i 3D** – czysty obraz
- **Automatyczne odwracanie obrazu** – swoboda montażu
- **Pilot IR** – łatwa obsługa z dowolnego miejsca
- **5-letnia gwarancja**

Specyfikacja techniczna

Matryca: 1/2.8" Sony CMOS, 2.07 Mpix

Obiektyw: f = 4.1–49.2 mm, F1.8–F2.68 (zoom optyczny 12X)

Rozdzielczość i klatkaż:

- HDMI: 1080p @60/59.94/50/30/29.97/25, 720p @60/59.94
- SDI: 1080p @60/59.94/50/30/29.97/25, 720p @60/59.94

Zoom cyfrowy: do 16X

Pole widzenia:

- Horyzontalne: 6,9° (tele) – 72,5° (szer.)
- Pionowe: 3,9° – 44,8°
- FOV wyświetlania: 85,2°

Minimalne oświetlenie: 0,5 lux (F1.8, AGC ON)

Migawka: 1/30s - 1/10000s

Ruch kamery:

- Pan: $\pm 170^\circ$, prędkość 1.7° - $100^\circ/\text{s}$
- Tilt: $+90^\circ$ do -30° , prędkość 1.7° - $69.9^\circ/\text{s}$

Presety: 255

Zasilanie: DC 12V / PoE (802.3af), pobór: 2A (max)

Waga: 1,45 kg

Wymiary: 142,2 x 170,2 x 165,1 mm (200 mm z maks. odchyleniem)

Temperatura pracy: -10°C do $+40^\circ\text{C}$

Temperatura przechowywania: -40°C do $+60^\circ\text{C}$