

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ptzoptics-20x-link-4k-grey-pt20x-link-4k-gy-p-135311.html>



Kamera PTZOptics 20X Link 4K Grey PT20X-LINK-4K-GY

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60276
Kod producenta	PT20X-LINK-4K-GY
Kod EAN	840170500739

Opis produktu

Kamera PTZOptics 20X Link 4K Grey PT20X-LINK-4K-GY

Model: PT20X-LINK-4K-GY

Najważniejsze cechy

- **Auto-śledzenie z Presenter-Lock™** – automatyczne kadrowanie prezentera
- **Rozdzielczość 4K przy 60 kl./s** – najwyższa jakość obrazu
- **Integracja z Dante AV-H** – synchronizacja obrazu i dźwięku przez sieć
- **20-krotny zoom optyczny** – uchwycenie detali z dużych odległości
- **PoE+ i zasilanie DC** – elastyczne możliwości instalacji
- **255 presetów** – szybkie i precyzyjne ustawienie kamery
- **Automatyczne odwracanie obrazu** – łatwy montaż w każdej pozycji
- **3D redukcja szumów** – ostry i czysty obraz
- **Funkcja śledzenia głosu (beta)**
- Kompatybilność z OBS, Wirecast, Livestream Studio, vMix, Tricaster i Zoom
- Sterowanie przez chmurę – np. **PTZOptics Hive**
- Bezpłatne oprogramowanie do konfiguracji
- **5-letnia gwarancja**

Specyfikacja techniczna

Matryca: 1/1.8" CMOS Sony, 8.42 Mpix

Obiektyw: 20x zoom optyczny, f = 6.25–125 mm, F1.58–F3.95

Rozdzielczości i klatkaż:

- **HDMI:** 3840x2160p @60/59.94/50/30/25, 1080p, 1080i, 720p
- **SDI:** 1080p, 1080i, 720p

Pole widzenia:

- Horyzontalne: 3,5° – 60,7°
- Pionowe: 1,9° – 34,1°
- Całkowite FOV: 66,6°

Minimalne oświetlenie: 0,5 lux (F1.8, AGC ON)

Migawka: 1/30s - 1/10000s

Ruch kamery:

- Pan: $\pm 170^\circ$, prędkość do $100^\circ/\text{s}$
- Tilt: -30° do $+90^\circ$, prędkość do $69,9^\circ/\text{s}$

Presety: 255, dokładność: $0,1^\circ$

Funkcje: odbicie, odwracanie, zamrożenie obrazu

Zasilanie: DC 12V / PoE+ (802.3at), pobór: 18W max

Wymiary: 141,5 x 151 x 176 mm (201 mm z odchyleniem)

Waga: 1,47 kg

Temperatura pracy: -10°C do $+40^\circ\text{C}$

Temperatura przechowywania: -40°C do $+60^\circ\text{C}$