

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ptzoptics-20x-move-4k-white-pt20x-4k-wh-g3-p-135296.html>



Kamera PTZOptics 20X Move 4K White PT20X-4K-WH-G3

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60268
Kod producenta	PT20X-4K-WH-G3
Kod EAN	840170500098

Opis produktu

Kamera PTZOptics 20X Move 4K White PT20X-4K-WH-G3

Model: PT20X-4K-WH-G3

Najważniejsze cechy

- Wbudowane automatyczne śledzenie z technologią **Presenter Lock™**
- Obsługa **NDI® HX3** – płynna integracja z produkcją IP
- Obraz w jakości **4K@60fps** i **1080p@60fps** przez **SDI**
- Obsługa **PoE+** – zasilanie i sterowanie jednym przewodem
- Doskonała jakość w warunkach słabego oświetlenia
- Wyjścia wideo: **HDMI, SDI, USB 2.0, Ethernet**
- Obsługa transmisji przez **RTSP, RTMP, SRT**
- **255 presetów** – szybka i precyzyjna zmiana pozycji kamery
- Redukcja szumów 3D – czysty i ostry obraz
- Kompatybilność z OBS, vMix, Wirecast, Livestream Studio, Tricaster
- Darmowe oprogramowanie do sterowania i konfiguracji
- **5-letnia gwarancja**

Specyfikacja techniczna

Matryca: 1/1.8" CMOS Sony, 8.42 Mpix

Obiektyw: 20x zoom optyczny, f = 6.25–125 mm, F1.58–F3.95

Ekw. ogniskowa (35 mm): 31–589 mm

Rozdzielczości i klatkaż:

- **HDMI:** 3840x2160p @60/59.94/50/30/25, 1080p i 720p
- **SDI:** 1080p @60/59.94/50/30/25, 1080i, 720p

Zoom cyfrowy: do 16x

Pole widzenia:

- Horyzontalne: 3,5° (tele) – 60,7° (szer.)
- Pionowe: 1,9° – 34,1°

-
- FOV wyświetlania: 66,6°

Minimalne oświetlenie: 0,5 lux (F1.8, AGC ON)

Migawka: 1/30s - 1/10000s

Zakres ruchu PTZ:

- **Pan:** $\pm 170^\circ$, prędkość: $1.7^\circ\text{--}100^\circ/\text{s}$
- **Tilt:** -30° do $+90^\circ$, prędkość: $1.7^\circ\text{--}69.9^\circ/\text{s}$

Presety: 255

Funkcje dodatkowe: śledzenie, odbicie, odwrócenie i zamrożenie obrazu

Zasilanie: DC 12V lub PoE+ (802.3at), pobór mocy: 18W (max)

Wymiary: 168,4 x 141,5 x 164,5 mm

Waga: 1,47 kg

Temperatura pracy: -10°C do $+40^\circ\text{C}$

Temperatura przechowywania: -40°C do $+60^\circ\text{C}$