

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ptzoptics-20x-move-se-grey-pt20x-se-gy-g3-p-135300.html>



Kamera PTZOptics 20X Move SE Grey PT20X-SE-GY-G3

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60282
Kod producenta	PT20X-SE-GY-G3
Kod EAN	840170500678

Opis produktu

Kamera PTZOptics 20X Move SE Grey PT20X-SE-GY-G3

Model: PT20X-SE-GY-G3

Najważniejsze cechy

- **Wbudowane auto-śledzenie** z technologią **Presenter Lock™**
- **Natywna obsługa NDI®** – integracja z systemami IP
- **20-krotny zoom optyczny** – idealny do rejestrowania wydarzeń z dystansu
- **Rozdzielczość 1080p@60fps** – płynny i szczegółowy obraz
- **PoE (802.3af)** – uproszczona instalacja, zasilanie jednym przewodem
- **WDR i doskonała praca w słabym świetle**
- **Wyjścia: HDMI, SDI, USB, Ethernet**
- **255 presetów** – szybkie ustawianie pozycji kamery
- Redukcja szumów **2D i 3D** – poprawa jakości obrazu
- **Automatyczne odwracanie obrazu** – dowolny sposób montażu
- **Pilot IR** – sterowanie z dowolnego miejsca
- **5-letnia gwarancja**

Specyfikacja techniczna

- **Matryca:** 1/2.8" Sony CMOS, 2.07 Mpix
- **Obiektyw:** f = 4.42-88.5 mm, F1.8-F2.8 (zoom optyczny 20X)
- **Rozdzielczości i klatkaż:**
- **HDMI:** 1080p @60/59.94/50/30/29.97/25, 720p @60/59.94
- **SDI:** 1080p @60/59.94/50/30/29.97/25, 720p @60/59.94
- **Zoom cyfrowy:** do 16X
- **Pole widzenia:**
- **Horyzontalne:** 3,4° (tele) – 60,7° (szer.)
- **Pionowe:** 1,9° – 34,1°
- **FOV wyświetlania:** 69,6°
- **Minimalne oświetlenie:** 0,5 lux (F1.8, AGC ON)
- **Migawka:** 1/30s – 1/10000s
- **Ruch kamery:**
- **Pan:** ±170°, prędkość 1.7°-100°/s
- **Tilt:** +90° do -30°, prędkość 1.7°-69.9°/s
- **Presety:** 255
- **Zasilanie:** DC 12V / PoE (802.3af), pobór: 2A (max)

-
- **Waga:** 1,45 kg
 - **Wymiary:** 142,2 x 170,2 x 165,1 mm (200 mm z maks. odchyleniem)
 - **Temperatura pracy:** -10°C do +40°C
 - **Temperatura przechowywania:** -40°C do +60°C