

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ptzoptics-20x-move-se-white-pt20x-se-wh-g3-p-135301.html>



Kamera PTZOptics 20X Move SE White PT20X-SE-WH-G3

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60283
Kod producenta	PT20X-SE-WH-G3
Kod EAN	840170500661
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Audio	Nie
Kąt widzenia	60.7°-3.4°
Zoom optyczny (PTZ)	20x (25x)
Rozdzielczość	1920x1080
Typ obudowy	Obrotowa
Typ oświetlacza	Nie dotyczy

Opis produktu

Kamera PTZOptics 20X Move SE White PT20X-SE-WH-G3

Model: PT20X-SE-WH-G3

Najważniejsze cechy

- **Wbudowane auto-śledzenie** z technologią **Presenter Lock™**
- **Natywna obsługa NDI®** - integracja z systemami IP
- **20-krotny zoom optyczny** - idealny do rejestrowania wydarzeń z dystansu
- **Rozdzielczość 1080p@60fps** - płynny i szczegółowy obraz
- **PoE (802.3af)** - uproszczona instalacja, zasilanie jednym przewodem
- **WDR i doskonała praca w słabym świetle**
- **Wyjścia: HDMI, SDI, USB, Ethernet**
- **255 presetów** - szybkie ustawianie pozycji kamery
- **Redukcja szumów 2D i 3D** - poprawa jakości obrazu
- **Automatyczne odwracanie obrazu** - dowolny sposób montażu
- **Pilot IR** - sterowanie z dowolnego miejsca
- **5-letnia gwarancja**

Specyfikacja techniczna

- **Matryca:** 1/2.8" Sony CMOS, 2.07 Mpix
- **Obiektyw:** f = 4.42-88.5 mm, F1.8-F2.8 (zoom optyczny 20X)
- **Rozdzielczości i klatkaż:**
- **HDMI:** 1080p @60/59.94/50/30/29.97/25, 720p @60/59.94

-
- SDI: 1080p @60/59.94/50/30/29.97/25, 720p @60/59.94
 - **Zoom cyfrowy:** do 16X
 - **Pole widzenia:**
 - **Horyzontalne: 3,4° (tele) - 60,7° (szer.)**
 - Pionowe: 1,9° - 34,1°
 - FOV wyświetlania: 69,6°
 - **Minimalne oświetlenie:** 0,5 lux (F1.8, AGC ON)
 - **Migawka:** 1/30s - 1/10000s
 - **Ruch kamery:**
 - **Pan: ±170°, prędkość 1.7°-100°/s**
 - Tilt: +90° do -30°, prędkość 1.7°-69.9°/s
 - **Presety:** 255
 - **Zasilanie:** DC 12V / PoE (802.3af), pobór: 2A (max)
 - **Waga:** 1,45 kg
 - **Wymiary:** 142,2 x 170,2 x 165,1 mm (200 mm z maks. odchyleniem)
 - **Temperatura pracy:** -10°C do +40°C
 - **Temperatura przechowywania:** -40°C do +60°C