

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ptzoptics-30x-link-4k-white-pt30x-link-4k-wh-p-135314.html>



Kamera PTZOptics 30X Link 4K White PT30X-LINK-4K-WH

Cena	12 171,12 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60279
Kod producenta	PT30X-LINK-4K-WH
Kod EAN	840170500593

Opis produktu

Kamera PTZOptics 30X Link 4K White PT30X-LINK-4K-WH

Model: PT30X-LINK-4K-WH

Najważniejsze cechy

- Wbudowane **auto-śledzenie z Presenter-Lock™**
- **Rozdzielczość 4K przy 60 kl./s**
- **Obsługa Dante AV-H** – synchronizacja obrazu i dźwięku przez sieć
- **Zoom optyczny 30X** – rejestrowanie detali z dużych odległości
- **Zasilanie PoE+ i DC** – elastyczne opcje instalacji
- **255 presetów** z dokładnością 0,1°
- **Automatyczne odwracanie obrazu** – prostszy montaż
- **Redukcja szumów 3D** – wyraźny, czysty obraz
- **Śledzenie głosu (wersja beta)**
- **Kompatybilność z OBS, Wirecast, vMix, Livestream Studio, Tricaster i Zoom**
- **Sterowanie w chmurze (np. PTZOptics Hive)**
- **Bezpłatne oprogramowanie do obsługi i konfiguracji**
- **5-letnia gwarancja**

Specyfikacja techniczna

Matryca: 1/1.8" CMOS Sony, 8.42 Mpix

Obiektyw: 30x zoom optyczny, f = 7.1–210 mm, F1.61–F5.19

Rozdzielczości i klatkaż:

- **HDMI:** 3840x2160p @60/59.94/50/30/25, 1080p, 1080i, 720p
- **SDI:** 1080p, 1080i, 720p

Pole widzenia:

- Horyzontalne: 2,5° – 59,2°
- Pionowe: 1,4° – 34,6°
- Całkowite FOV: 66,7°

Minimalne oświetlenie: 0,5 lux (F1.8, AGC ON)

Migawka: 1/30s - 1/10000s

Ruch kamery:

- Pan: $\pm 170^\circ$, prędkość do 100°/s
- Tilt: -30° do +90°, prędkość do 69,9°/s

Presety: 255, dokładność: 0,1°

Funkcje dodatkowe: flip, mirror, freeze

Zasilanie: DC 12V / PoE+ (802.3at), pobór: 18W max

Wymiary: 170 x 181 x 228 mm

Waga: 2,0 kg

Temperatura pracy: -10°C do +40°C

Temperatura przechowywania: -40°C do +60°C