

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ptzoptics-30x-move-4k-grey-pt30x-4k-gy-g3-p-135308.html>



Kamera PTZOptics 30X Move 4K Grey PT30X-4K-GY-G3

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60271
Kod producenta	PT30X-4K-GY-G3
Kod EAN	840170500524

Opis produktu

Kamera PTZOptics 30X Move 4K Grey PT30X-4K-GY-G3

Model: PT30X-4K-GY-G3

Najważniejsze cechy

- **30-krotny zoom optyczny** - rejestracja szczegółowego obrazu z dużej odległości
- **Automatyczne śledzenie** z technologią **Presenter Lock™** - pełna automatyzacja
- Obsługa **NDI® HX3** - bezproblemowa integracja z transmisją IP
- Video w jakości **4K@60fps** oraz **1080p@60fps przez SDI**
- **PoE+** - zasilanie i sterowanie jednym przewodem
- Zaawansowane przetwarzanie obrazu: WDR i redukcja szumów 3D
- Doskonała jakość w trudnych warunkach oświetleniowych
- Kompatybilność z OBS, vMix, Wirecast, Livestream Studio i innymi
- **255 presetów** pozycji kamery
- **5-letnia gwarancja**

Specyfikacja techniczna

Matryca: 1/1.8" CMOS Sony, 8.42 Mpix

Obiektyw: 30x zoom optyczny, f = 7.1-210 mm, F1.61-F5.19

Ekw. ogniskowa (35 mm): 32-825 mm

Rozdzielczości i klatkaż:

- HDMI: 3840x2160p @60/59.94/50/30/29.97/25, 1080p i 720p
- SDI: 1080p @60/59.94/50/30/29.97/25, 1080i, 720p

Zoom cyfrowy: do 16x

Pole widzenia:

- Horyzontalne: 2,5° (tele) - 59,2° (szer.)
- Pionowe: 1,4° - 34,6°
- FOV wyświetlania: 66,7°

Minimalne oświetlenie: 0,5 lux (F1.8, AGC ON)

Migawka: 1/30s - 1/10000s

Ruch kamery:

- Pan: $\pm 170^\circ$, prędkość $1.7^\circ\text{--}100^\circ/\text{s}$
- Tilt: -30° do $+90^\circ$, prędkość $1.7^\circ\text{--}69.9^\circ/\text{s}$

Presety: 255

Dodatkowe funkcje: śledzenie, odbicie, odwrócenie i zamrożenie obrazu

Zasilanie: DC 12V / PoE+ (802.3at), pobór: 18W max

Wymiary: 170 x 181 x 228 mm

Waga: 2,0 kg

Temperatura pracy: -10°C do $+40^\circ\text{C}$

Temperatura przechowywania: -40°C do $+60^\circ\text{C}$