

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ptzoptics-30x-move-se-grey-pt30x-se-gy-g3-p-135303.html>



Kamera PTZOptics 30X Move SE Grey PT30X-SE-GY-G3

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60285
Kod producenta	PT30X-SE-GY-G3
Kod EAN	840170500692
Kolor obudowy	Szary
Rozdzielczość	1920x1080
Typ obudowy	Obrotowa
Zoom optyczny (PTZ)	30x (32x)
Rozdzielczość kamery	2MPX
Audio	Nie
Typ oświetlacza	Brak danych

Opis produktu

Kamera PTZOptics 30X Move SE Grey PT30X-SE-GY-G3

Model: PT30X-SE-GY-G3

Najważniejsze cechy

- **Auto-śledzenie z Presenter Lock™** – pełna automatyzacja bez operatora
- **NDI® (natywna obsługa)** – integracja z systemami IP
- **20X zoom optyczny** – rejestracja szczegółowych ujęć z dystansu
- **1080p@60fps** – wysoka jakość obrazu dla profesjonalnych transmisji
- **PoE (802.3af)** – zasilanie i sterowanie jednym przewodem
- **Szeroki zakres dynamiki** i świetna wydajność przy słabym oświetleniu
- **Wyjścia HDMI, SDI, USB i IP** – pełna elastyczność w integracji
- **255 presetów pozycji kamery** – szybkie przełączanie kadrów
- **Redukcja szumów 2D i 3D** – wyraźny i czysty obraz
- **Automatyczne odwracanie obrazu** – elastyczny montaż
- **Zdalne sterowanie IR** – obsługa z dowolnego miejsca
- **5-letnia gwarancja**

Specyfikacja techniczna

- **Matryca:** 1/2.8" Sony CMOS, 2.07 Mpix
- **Obiektyw:** f = 4.42–88.5 mm, F1.8–F2.8
- **Rozdzielczości i klatkaż:**
- HDMI: 1080p @60/59.94/50/30/29.97/25, 720p @60/59.94

-
- SDI: 1080p @60/59.94/50/30/29.97/25, 720p @60/59.94
 - **Zoom cyfrowy:** do 16X
 - **Pole widzenia (FOV):**
 - Horyzontalne: 3,4° (tele) – 60,7° (szer.)
 - Pionowe: 1,9° – 34,1°
 - Całkowity FOV: 69,6°
 - **Minimalne oświetlenie:** 0,5 lux (F1.8, AGC ON)
 - **Migawka:** 1/30s – 1/10000s
 - **Zakres ruchu:**
 - Pan: ±170°, prędkość 1.7°–100°/s
 - Tilt: +90° do -30°, prędkość 1.7°–69.9°/s
 - **Presety:** 255
 - **Zasilanie:** DC 12V / PoE (802.3af), pobór mocy: 2A (maks.)
 - **Waga:** 1,45 kg
 - **Wymiary:** 142,2 x 170,2 x 165,1 mm (200 mm z podniesioną głowicą)
 - **Temperatura pracy:** -10°C do +40°C
 - **Temperatura przechowywania:** -40°C do +60°C