

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ptzoptics-30x-move-se-white-pt30x-se-wh-g3-p-135302.html>



## Kamera PTZOptics 30X Move SE White PT30X-SE-WH-G3

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Czas wysyłki         | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy     | <b>60284</b>          |
| Kod producenta       | <b>PT30X-SE-WH-G3</b> |
| Kod EAN              | <b>840170500685</b>   |
| Kolor obudowy        | <b>Biały</b>          |
| Rozdzielczość        | <b>1920x1080</b>      |
| Typ obudowy          | <b>Obrotowa</b>       |
| Zoom optyczny (PTZ)  | <b>30x (32x)</b>      |
| Rozdzielczość kamery | <b>2MPX</b>           |
| Audio                | <b>Nie</b>            |
| Typ oświetlacza      | <b>Nie dotyczy</b>    |

### Opis produktu

## Kamera PTZOptics 30X Move SE White PT30X-SE-WH-G3

Model: PT30X-SE-WH-G3

### Najważniejsze cechy

- **Auto-śledzenie z Presenter Lock™** – pełna automatyzacja bez operatora
- **NDI® (natywna obsługa)** – integracja z systemami IP
- **20X zoom optyczny** – rejestracja szczegółowych ujęć z dystansu
- **1080p@60fps** – wysoka jakość obrazu dla profesjonalnych transmisji
- **PoE (802.3af)** – zasilanie i sterowanie jednym przewodem
- **Szeroki zakres dynamiki** i świetna wydajność przy słabym oświetleniu
- **Wyjścia HDMI, SDI, USB i IP** – pełna elastyczność w integracji
- **255 presetów pozycji kamery** – szybkie przełączanie kadrów
- **Redukcja szumów 2D i 3D** – wyraźny i czysty obraz
- **Automatyczne odwracanie obrazu** – elastyczny montaż
- **Zdalne sterowanie IR** – obsługa z dowolnego miejsca
- **5-letnia gwarancja**

### Specyfikacja techniczna

- **Matryca:** 1/2.8" Sony CMOS, 2.07 Mpix
- **Obiektyw:** f = 4.42–88.5 mm, F1.8–F2.8
- **Rozdzielczości i klatkaż:**
- HDMI: 1080p @60/59.94/50/30/29.97/25, 720p @60/59.94

- 
- SDI: 1080p @60/59.94/50/30/29.97/25, 720p @60/59.94
  - **Zoom cyfrowy:** do 16X
  - **Pole widzenia (FOV):**
    - Horyzontalne: 3,4° (tele) – 60,7° (szer.)
    - Pionowe: 1,9° – 34,1°
    - Całkowity FOV: 69,6°
  - **Minimalne oświetlenie:** 0,5 lux (F1.8, AGC ON)
  - **Migawka:** 1/30s – 1/10000s
  - **Zakres ruchu:**
    - Pan: ±170°, prędkość 1.7°–100°/s
    - Tilt: +90° do -30°, prędkość 1.7°–69.9°/s
  - **Presety:** 255
  - **Zasilanie:** DC 12V / PoE (802.3af), pobór mocy: 2A (maks.)
  - **Waga:** 1,45 kg
  - **Wymiary:** 142,2 x 170,2 x 165,1 mm (200 mm z podniesioną głowicą)
  - **Temperatura pracy:** -10°C do +40°C
  - **Temperatura przechowywania:** -40°C do +60°C