

Dane aktualne na dzień: 09-12-2025 08:03

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-tenda-rp7-5mp-p-136287.html>



KAMERA TENDA RP7 5MP

Cena	170,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61974
Kod producenta	RP7
Kod EAN	6932849439052
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	70°
Rodzaj przetwornika	CCD
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Typ kamery	Wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa WiFi	Tak
Temperatura pracy	0°C - 40°C
Max. liczba użytkowników	1.0000
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Interfejs sieciowy	BRAK
Termowizja	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Czułość przetwornika	B/D
Audio	Tak
Typ obudowy	Obrotowa
Rozdzielczość kamery	4MPX
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/2.9"
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany głośnik	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Typ oświetlacza	Nie dotyczy
Obsługa kart pamięci	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080P

Język interfejsu WEB	angielski
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Klasa szczelności	Tylko do zastosowań wewnętrznych
Pobór mocy	5
Wspierane protokoły sieciowe	WEP, WPA/WPA2-PSK
Wbudowany obiektowy	Tak

Opis produktu

KAMERA TENDA RP7 5MP

Model: RP7

Przeznaczenie

Najważniejsze cechy - Tenda RP7 5MP

- **Wysoka rozdzielczość 5MP:** Uzyskaj obraz pełen detali, dzięki czemu niczego nie przegapisz.
- **Technologia IR:** Monitoruj nawet w całkowitej ciemności dzięki zaawansowanej technologii podczerwieni.
- **Wodoodporna konstrukcja:** Działa niezawodnie niezależnie od warunków atmosferycznych.
- **Kompresja H.265:** Oszczędzaj miejsce na dysku bez utraty jakości obrazu.
- **Szerokokątny obiektyw:** Zyskaj szersze pole widzenia, by objąć większą przestrzeń.
- **Łatwy montaż:** Szybka instalacja bez specjalistycznych narzędzi.
- **Wykrywanie ruchu:** Automatyczne powiadomienia o podejrzanych aktywnościach.
- **Zdalny dostęp:** Podgląd z dowolnego miejsca poprzez aplikację mobilną.
- **Obudowa z metalu:** Trwałość i estetyka w jednym.
- **Intuicyjna obsługa:** Proste menu i przyjazny interfejs użytkownika.

Specyfikacja techniczna - Tenda RP7 5MP

Kategoria	Specyfikacja
Model	Tenda RP7 V2.0
Typ kamery	Kamera IP, panoramiczna Wi-Fi 6 AI
Rozdzielczość	5 Mpx (2880×1620 px)
Obiektyw	Stała ogniskowa 4 mm, przesłona f/2.0, 1 soczewka CMOS progresywne skanowanie H.264, H.265
Kompresja wideo	30 fps
Liczba klatek	355° poziomo, 90° pionowo
Zakres widzenia panoramicznego	Tak
Detekcja ludzi i AI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) 2.4 GHz/5 GHz dual-band
Łączność sieciowa Wi-Fi	Do 287 Mbps (2.4 GHz)
Prędkość Wi-Fi	1 x RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)
Interfejs przewodowy	Nie
Bluetooth	Dwukierunkowe audio, kodeki AAC, G.711A
Audio	microSD do 512 GB
Slot karty pamięci	Dedykowany zasilacz
Zasilanie	-10 do +45 °C
Temperatura pracy	10% - 95%
Wilgotność pracy	103 x 88 x 88 mm
Wymiary	200 g
Waga	Biały kolor
Obudowa	Hotspot 2.0, Captive Portal, Walled Garden, Radius, SMS auth, SSO auth, dynamiczne zarządzanie użytkownikami i grupami
Funkcje sieciowe	WPA2/WPA3, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, OWE
Bezpieczeństwo Wi-Fi	

QoS
Monitoring

Usługi sieciowe

Funkcje multimedialne
Platformy IoT
Interfejsy USB
Protokół komunikacji serialnej
Wsparcie API
Zarządzanie
Oprogramowanie
Numer katalogowy
Certyfikaty i zgodności

WMM
WWW, RMS, API Teltonika Networks, kompatybilność
ThingWorx, Cumulocity, AWS IoT, Azure IoT
DHCP, Static IP, DNS over HTTPS, VPN (OpenVPN, IPsec,
WireGuard), VPN passthrough
Przesył strumienia RTSP, Onvif
Cumulocity, ThingWorx, AWS IoT, Azure IoT
Brak
Brak informacji
Teltonika Web API (beta)
WEB UI, SMS, TR-069, RMS, SNMP, MQTT, JSON-RPC
RutOS (OpenWrt-based), możliwość aktualizacji FOTA
RP7 V2.0
CE, FCC i inne zgodności międzynarodowe