

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-termowizyjna-dahua-tpc-bf1241-b3f4-s2-p-129087.html>

KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-BF1241-B3F4-S2

Cena	5 610,53 zł
Numer katalogowy	34153
Kod producenta	TPC-BF1241-B3F4-S2
Kod EAN	6939554923661
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Color: 0.05 lux Black & white: 0.005 lux 0 lux (IR on)
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Współczynnik S/N	≥ 55 dB
Wbudowany mikrofon	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	10.0000
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Pobór mocy	14
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1

Balans bieli	Tak
Wyjście wideo	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Temperatura pracy	-30 °C to +50 °C (-22 °F to +122 °F)
Obsługa kart pamięci	Nie

Opis produktu

KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-BF1241-B3F4-S2

Model: TPC-BF1241-B3F4-S2

Najważniejsze cechy

- **Kamera termowizyjna** Niechłodzony sensor **mikrobolometryczny** z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci **tlenku wanadu VOx**
- Obiektyw **3.5mm**
- Czułość termalna **<50mK**
- Efektywne pixele **256 x 192**
- Wielkość pixela **12um**
- Charakterystyka widmowa **8~14um**
- Inteligentne funkcje: **Detekcja pożaru i alarmowanie, Detekcja palenia, Detekcja rozmowy telefonicznej, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Śledzenie gorących i zimnych punktów**
- Obsługa **dwóch** strumieni
- **Kamera wizyjna** Przetwornik **1/2.7" 4Mpx CMOS**
- Rozdzielczość **4Mpix**
- Obiektyw **4mm**
- Inteligentne funkcje: **Przekroczenie linii, Intruz**
- Kompresja **H.265**
- Wbudowany **głośnik**
- Wbudowane **1 wejście/1 wyjście alarmowe**
- Wbudowane **1 wejście/1 wyjście audio**
- Obsługa kart **MicroSD** do **256GB**
- Obsługa standardu **Onvif**
- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **12V DC** lub **PoE**

Specyfikacja techniczna:

Model	TPC-BF1241-B3F4-S2
Kamera termowizyjna	
Przetwornik	Niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
Obiektyw	3.5mm
Czułość termalna	<50mK
Charakterystyka widmowa	8 ~ 14um
Zaawansowane funkcje	Detekcja pożaru i alarmowanie, Detekcja palenia, Detekcja rozmowy telefonicznej, klasyfikacja obiektów (człowiek, samochód), Śledzenie gorących i zimnych punktów
Wielkość piksela	12um
Rozdzielczość	256 x 192
Kamera wizyjna	

Przetwornik	1/2.7" 4Mpix CMOS
Obiektyw	4mm
Kąt widzenia	71.2°
Czułość	0.05Lux(kolor) 0Lux(IR wł.)
Filtr Dzień/Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Diody IR	-
Zasięg promiennika podczerwieni	-
Rozdzielczość maksymalna	4Mpix(2336x1752)
Prędkość nagrywania	25/30kl/s przy 4Mpix(Kamera wizyjna) 25/30kl/s przy 1280x960(Kamera termowizyjna)
Strumienie kodowania	Dwa strumienie kodowania
IVS	Przekroczenie bariery, intruz w strefie
Protokoły	ONVIF profile S i G, CGI
Funkcja	DWDR AWB BLC AGC 2D/3D DNR ROI
Audio	1 wejście oraz wyjście
Port pamięci	Wbudowany slot kart Micro SD max 256GB
Alarm	1 wejście oraz 1 wyjście
Odporność	IP67
Temperatura pracy	-30 ~ 50°
Zasilanie	12V DC lub PoE
Pobór prądu	Maksymalnie 13W