

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-termowizyjna-dahua-tpc-bf1241-b3f4-s2-p-95801.html>

## KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-BF1241-B3F4-S2

Cena	<b>5 611,53 zł</b>
Numer katalogowy	<b>34153</b>
Kod producenta	<b>TPC-BF1241-B3F4-S2</b>
Kod EAN	<b>6939554923661</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP</b>
Czułość przetwornika	<b>Color: 0.05 lux Black &amp; white: 0.005 lux 0 lux (IR on)</b>
Pobór mocy	<b>14 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Max. liczba użytkowników	<b>10</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>≥ 55 dB</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
NDA	<b>Nie</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Wbudowany głośnik	<b>Nie</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
Wyjście wideo	<b>Tak</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>

---

Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>1/1</b>
WDR	<b>Nie</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Audio	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-BF1241-B3F4-S2

- Model: TPC-BF1241-B3F4-S2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Nie
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N:  $\geq 55$  dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Tak
- Max. liczba użytkowników: 10
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 14 W
- Czułość przetwornika: Color: 0.05 lux Black & white: 0.005 lux 0 lux (IR on)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- NDAA: Nie