

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-termowizyjna-dahua-tpc-bf1241-b7f8-s2-p-130942.html>



KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-BF1241-B7F8-S2

Cena	7 983,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42444
Kod producenta	TPC-BF1241-B7F8-S2
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	33.4°
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Termowizja	Tak

Opis produktu

KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-BF1241-B7F8-S2

Odkryj nową jakość monitorowania dzięki kamerze termowizyjnej Dahua TPC-BF1241-B7F8-S2. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie wysoką rozdzielczość i inteligentne funkcje, które umożliwiają efektywne monitorowanie w każdych warunkach. Idealna do zastosowań w bezpieczeństwie publicznym, monitoringu obiektów oraz w przemyśle.

Korzyści:

- Wysoka jakość obrazu dzięki 4-megapikselowej matrycy CMOS.
- Funkcje AI, takie jak wykrywanie ciepła i klasyfikacja obiektów, zapewniają inteligentne monitorowanie.
- Możliwość zdalnego zarządzania i podwójna fuzja obrazu dla lepszej analizy sytuacji.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne (IP67) sprawia, że kamera działa w trudnych środowiskach.
- Elastyczność zasilania dzięki technologii PoE oraz szerokiemu zakresowi napięcia wejściowego.

Specyfikacja techniczna:

- **Typ detektora:** Niechłodzony detektor płaszczyzny ogniskowej z tlenku wanadu
- **Max. Rozdzielczość:** 256 (H) × 192 (V)
- **Rozstaw pikseli:** 12 μm
- **Zakres spektralny:** 8 μm–14 μm
- **Czułość termiczna (NETD):** < 40 mK (@f/1,0, 25 Hz, 300 K)
- **Pole widzenia:** 7 mm: H: 24°; Pionowo: 18°

-
- **Odległość wykrywania:** Pojazd: 897 m; Człowiek: 292 m
 - **Odległość rozpoznawania:** Pojazd: 220 m; Człowiek: 75 m
 - **Odległość identyfikacji:** Pojazd: 111 m; Człowiek: 38 m
 - **Otwór:** F1.0
 - **Zoom cyfrowy:** 16 poziomów
 - **Waga brutto:** ≤ 1,3 kg
 - **Wymiary produktu:** 205,5 mm × 90,4 mm × 90,1 mm
 - **Temperatura pracy:** Od -30°C do +60°C
 - **Stopień ochrony:** IP67

Nie czekaj! Zainwestuj w nowoczesne rozwiązania monitorujące i ciesz się spokojem, wiedząc, że Twoje otoczenie jest pod stałą kontrolą.