

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-termowizyjna-dahua-tpc-bf1241-tb7f8-s2-p-130943.html>



# KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-BF1241-TB7F8-S2

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | 8 824,36 zł         |
| Numer katalogowy | 42445               |
| Kod producenta   | TPC-BF1241-TB7F8-S2 |

## Opis produktu

### KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-BF1241-TB7F8-S2

Model: TPC-BF1241-TB7F8-S2

#### Najważniejsze cechy

- Niechłodzony detektor płaszczyzny ogniskowej z tlenku wanadu.
- 4-megapikselowa matryca CMOS ze skanowaniem progresywnym.
- Funkcje AI: wykrywanie ciepła, tripwire, klasyfikacja ludzi/pojazdów, wykrywanie palenia i wykrywanie połączeń.
- Zakres pomiaru temperatury od -20 °C do +550 °C.
- Elastyczne reguły i alarmy.
- Zdalne zarządzanie urządzeniami pomocniczymi.
- Podwójna fuzja obrazu (kanały widzialny i termiczny).
- Szerokie napięcie wejściowe 12 VDC ± 20% i PoE.
- Stopień ochrony IP67

#### Najważniejsze cechy

#### Specyfikacja techniczna

Ciepłny  
Typ detektora

Max. Rozdzielczość

Rozstaw pikseli

Zakres spektralny

Czułość termiczna (NETD)

Pole widzenia

---

Mała odległość zdjęciowa

Odległość wykrywania(1)

Odległość rozpoznawania(2)

Odległość identyfikacji(3)

Nuta:

(1)Odległość wykrywania: Wykrywa obiekty, ale nie może rozpoznać ich cech (obiekty muszą zajmować więcej niż 3,6 piksela obrazu).

(2)Odległość rozpoznawania: Klasyfikuje obiekty w ogólne kategorie, takie jak człowiek, pojazd (obiekt musi zajmować więcej niż 14 pikseli obrazu).

(3)Odległość identyfikacji: Klasyfikuje obiekty do określonych kategorii na podstawie ich cech, takich jak ciężarówka inżynieryjna, samochód (obiekt musi zajmować więcej niż 28 pikseli obrazu).

Otwór

Szczegóły cyfrowe

Ulepszenie (DDE)

Zoom cyfrowy

AGC

Redukcja szumów

Odwracanie obrazu

Palety kolorów

Tryb fuzji

Widoczny

Przetwornik obrazu

Max. Rozdzielczość

Piksel

Czas otwarcia migawki elektronicznej

Min. Oświetlenie

---

Odległość oświetlenia w podczerwieni

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza podczerwieni

Otwór

Pole widzenia

Kontrola ostrości

Mała odległość zdjęciowa

Dzień/Noc

BLC

Funkcja WDR

HLC

Balans bieli

AGC

Redukcja szumów

Stosunek sygnału do szumu

Obszar zainteresowania (RoI)

Odwracanie obrazu

Kompensacja ekspozycji

Inteligencja  
Inteligencja ogólna

Zaawansowana inteligencja

---

Inteligencja  
Zakres temperatur

Dokładność temperatury

Tryb temperaturowy

Wideo i audio  
Kompresja wideo

Rezolucja

Klatek

---

Kompresja dźwięku

Sieć  
Protokół

Pamięć masowa typu Edge

Interoperacyjność

Przeglądarka

Użytkownik/Host

Bezpieczeństwo

Port  
Sieć

Wejście audio

Wyjście audio

Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

Złącze RS-485

Moc  
Zasilacz

Pobór

Środowisko  
Temperatura

---

Temperatura przechowywania

Wilgotność

Ochrona

Struktura  
wymiary produktu

Wymiary opakowania

Waga netto

Waga brutto

Odległość wykrywania ciepła  
Ogniskowa

7 mm

Nuta:

Tabela przedstawia zmierzone odległości uzyskane przy użyciu rozmiaru docelowego 0,2 m × 0,2 m do testowania w środowisku, w którym temperatura wynosi 23 °C, a wilgotność względna jest niższa niż 60%. Tabela ma wyłącznie charakter poglądowy. Odległości w nim zależą od rzeczywistych warunków, w tym warunków atmosferycznych, wielkości celu, miejsca instalacji i innych.  
Zakres pomiaru temperatury  
Ogniskowa

7 mm

Nuta:

Tabela przedstawia zmierzone odległości uzyskane przy użyciu rozmiaru docelowego 0,1 m × 0,1 m do badania w środowisku, w którym temperatura wynosi 23 °C, a wilgotność względna jest niższa niż 60%. Tabela ma wyłącznie charakter poglądowy. Odległości w nim zależą od rzeczywistych warunków, w tym warunków atmosferycznych, wielkości celu, miejsca instalacji i innych.