

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-termowizyjna-dahua-tpc-df1241-b7f8-s2-p-130948.html>



KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-DF1241-B7F8-S2

Cena	7 703,81 zł
Numer katalogowy	42450
Kod producenta	TPC-DF1241-B7F8-S2
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Audio	Tak
Kąt widzenia	33.4°
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Termowizja	Tak
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie

Opis produktu

KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-DF1241-B7F8-S2

Model: TPC-DF1241-B7F8-S2

Najważniejsze cechy

- Niechłodzony detektor płaszczyzny ogniskowej z tlenku wanadu.
- 4-megapikselowy przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym.
- Funkcje AI: wykrywanie ciepła, tripwire, klasyfikacja ludzi/pojazdów, wykrywanie palenia i wykrywanie połączeń.
- Zdalne zarządzanie pomocnicze.
- Podwójna fuźja obrazu (kanały widzialny i termiczny).
- Szerokie napięcie wejściowe 12 VDC $\pm$ 20% i PoE.
- Stopień ochrony IP67.

Specyfikacja techniczna

Cieplny

Typ detektora

Max. Rozdzielczość

Rozstaw pikseli

Zakres spektralny

Czułość termiczna (NETD)

Pole widzenia

Mała odległość zdjęciowa

Odległość wykrywania(1)

Odległość rozpoznawania(2)

Odległość identyfikacji(3)

Nuta:

(1)Odległość wykrywania: Wykrywa obiekty, ale nie może rozpoznać ich cech (obiekty muszą zajmować więcej niż 3,6 piksela obrazu).

(2)Odległość rozpoznawania: Klasyfikuje obiekty w ogólne kategorie, takie jak człowiek, pojazd (obiekt musi zajmować więcej niż 14 pikseli obrazu).

(3)Odległość identyfikacji: Klasyfikuje obiekty do określonych kategorii na podstawie ich cech, takich jak ciężarówka inżynierska, samochód (obiekt musi zajmować więcej niż 28 pikseli obrazu).

Otwórz

Szczegóły cyfrowe

Ulepszenie (DDE)

Zoom cyfrowy

AGC

Redukcja szumów

Odwracanie obrazu

Palety kolorów

Tryb fuzji

Widoczny
Przetwornik obrazu

Max. Rozdzielczość

Piksel

Czas otwarcia migawki elektronicznej

Min. Oświetlenie

Odległość oświetlenia w podczerwieni

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza podczerwieni

Otwór

Pole widzenia

Kontrola ostrości

Mała odległość zdjęciowa

Dzień/Noc

BLC

Funkcja WDR

HLC

Balans bieli

AGC

Redukcja szumów

Stosunek sygnału do szumu

Obszar zainteresowania (RoI)

Odwracanie obrazu

Kompensacja ekspozycji

Inteligencja
Inteligencja ogólna

Zaawansowana inteligencja

Wideo i audio
Kompresja wideo

Rezolucja

Klatek

Kompresja dźwięku

Sieć

Protokół

Pamięć masowa typu Edge

Interoperacyjność

Przeglądarka

Użytkownik/Host

Bezpieczeństwo

Port
Sieć

Wejście audio

Wyjście audio

Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

Złącze RS-485

Moc
Zasilacz

Pobór

Środowisko
Temperatura

Temperatura przechowywania

Wilgotność

Ochrona

Struktura
wymiary produktu

Wymiary opakowania

Waga netto

Waga brutto

Odległość wykrywania ciepła
Ogniskowa

7 mm

Nuta:

Tabela przedstawia zmierzone odległości uzyskane przy użyciu rozmiaru docelowego

0,2 m × 0,2 m do testowania w środowisku, w którym temperatura wynosi 23 °C, a wilgotność względna jest niższa niż 60%.

Tabela ma wyłącznie charakter poglądowy. Odległości w nim zależą od rzeczywistych warunków, w tym warunków atmosferycznych, wielkości celu, miejsca instalacji i innych.

Odległość ochrony obwodowej

Ogniskowa

7 mm

Nuta:

W tabeli wyświetlane są zmierzone odległości uzyskane przy użyciu rozmiarów docelowych

1,8 m × 0,5 m (człowiek) i 1,4 m × 4 m (pojazd) do badania w środowisku, w którym temperatura wynosi 23 °C, a wilgotność względna jest niższa niż 60%.

Tabela ma wyłącznie charakter poglądowy. Odległości w nim zależą od rzeczywistych warunków, w tym warunków atmosferycznych, wielkości celu, miejsca instalacji i innych.