

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-termowizyjna-hikvision-ds-2td1217-2qa-p-128963.html>

KAMERA TERMOWIZYJNA HIKVISION DS-2TD1217-2/QA

Cena	4 011,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33810
Kod producenta	DS-2TD1217-2/QA
Kod EAN	6931847124694
Klasa szczelności	IP67
Obiektyw	Stały
Wejścia/wyjścia audio	TAK
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Zamiennik	305403055
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	1.3 mm
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie

Opis produktu

KAMERA TERMOWIZYJNA HIKVISION DS-2TD1217-2/QA

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą termowizyjną HIKVISION DS-2TD1217-2/QA. To zaawansowane urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wyjątkowej wydajności oraz niezawodności w różnych warunkach atmosferycznych. Idealna do zastosowań w bezpieczeństwie, przemysłowych oraz w monitoringu obiektów, ta kamera termowizyjna oferuje nie tylko wysoką jakość obrazu, ale również szereg funkcji, które zwiększają jej wszechstronność.

Korzyści z zakupu:

- Wysoka jakość obrazu w nocy i w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Możliwość monitorowania dużych obszarów dzięki szerokiemu polu widzenia.
- Łatwe zarządzanie i konfiguracja dzięki zaawansowanym interfejsom sieciowym.
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne dzięki obudowie o klasie ochrony IP66.
- Wielofunkcyjność z możliwością rejestracji alarmów i zdalnego dostępu.

Specyfikacja techniczna:

Model:	DS-2TD1217-2/QA
Przetwornik obrazu:	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość termowizyjna:	160 × 120
Ogniskowa obiektywu:	1.8 mm
Pole widzenia:	90.0° × 66.4° (H × V)
Minimalna odległość dla ostrego obrazu:	0.1 m
Waga:	940 g
Temperatura pracy:	-40..65 °C
Wilgotność pracy:	do 95%
Zakres temperatur:	-20..150 °C
Dokładność temperatury:	± 8 °C
Stopień ochrony:	IP66
Wymiary:	138.3 mm × 138.3 mm × 123.1 mm
Interfejsy:	1 x RJ45 10 M/100 M, 1 x RS-485
Zasilanie:	12 V DC ± 25%, PoE
Pobór mocy:	max 6 W