

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-termowizyjna-hikvision-ds-2td1217-3qa-p-129656.html>

Kamera termowizyjna HikVision DS-2TD1217-3/QA

Numer katalogowy	36304
Kod producenta	DS-2TD1217-3/QA
Kod EAN	6931847124700
Zamiennik	305403056

Opis produktu

Kamera termowizyjna HikVision DS-2TD1217-3/QA

Model: DS-2TD1217-3/QA

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość	160 × 120
Ogniskowa obiektywu	3.1 mm
IFOV	5.48 mrad
Pole widzenia	50.0° × 37.2° (H × V)
Minimalna odległość dla ostrego obrazu	0.2 m
Apertura	F1.1
Zoom cyfrowy	× 2, × 4
Parametry podstawowe	
Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	2688 × 1520
Czułość	Kolor: 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC wł.) CZ/B: 0.0035 Lux @ (F2.25, AGC wł.)
Prędkość migawki	1..1/100,000 s
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Pole widzenia	84.0° × 44.8° (H × V)
Apertura	F2.3
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120 dB
Oświetlenie	
Oświetlacz IR	do 15 m
Intensywność i kąt IR	dostosowanie automatyczne
Interfejsy	
Wejścia alarmowe	1 x wejście alarmowe (0.5 V DC)
Wyjścia alarmowe	1 x wyjście alarmowe (konfigurowalne działania w odpowiedzi na alarm)
Akcja alarmowa	Rejestracja na kartę SD/wyjście przekaźnikowe/inteligentne przechwytywanie/przesyłanie FTP/połączenie e-mail
Wejście audio	1 x 3,5 mm wejście mikrofonowe/liniowe: 2..2,4 V p-p, impedancja wyjściowa: 1 KΩ ± 10%
Wyjście audio	Poziom liniowy, impedancja 600 Ω
Wideo i Audio	
Strumień główny	Moduł termowizyjny: 25 kl./s (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)

Strumień pomocniczy	Moduł optyczny: 50 Hz: 25 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Kompresja audio	Moduł termowizyjny: 25 kl./s (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240)
Kompresja wideo	Moduł optyczny: 50 Hz: 25 kl./s (704 × 576, 352 × 288) 60 Hz: 30 kl./s (704 × 480, 352 × 240)
Parametry ogólne	Strumień główny: H.265/H.264
Temperatura i wilgotność pracy	Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG
Waga	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Alarm dźwiękowy i wizualny	Temperatura: - 40..65 °C, wilgotność do 95%
Zakres światła białego	940 g
Wizualizacja alarmu	do 30 m
Alarm audio	Tak. Alarm światła białego z regulowaną częstotliwością migania
	Tak, dla dwóch typów alarmów dźwiękowych (VCA i wyjątek temperatury) 2 zaprogramowane alarmy głosowe (po jednym dla każdego) 6 importowanych alarmów głosowych zdefiniowanych przez użytkownika (4 opcje wspólnych dla dwóch typów)
Efekt obrazu	Tak. Obsługiwane w trybie biały gorący i czarny gorący.
Docelowa barwa	4 typy reguł VCA (przecięcie linii, wtargnięcie, wejście do regionu i wyjście z regionu), łącznie do 8 reguł VCA.
Funkcja Smart	3 typy reguł pomiaru temperatury, łącznie 21 reguł (10 punktów, 10 obszarów i 1 linia)
VCA	- 20 ..150 °C
Pomiar temperatury	± 8 °C
Zakres temperatur	32 języki w tym język polski
Dokładność temperatury	Standard IP66, ochrona odgromowa TVS 6000V, ochrona przeciwprzepięciowa
Funkcje	
dostępne języki dla klienta WEB	Karta MicroSD/SDHC/SDXC (do 256 G), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Stopień ochrony obudowy	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Przechowywanie danych	ISAPI, HIKVISION SDK, zewnętrzne platformy zarządzające do 20 kanałów
Rejestracja zdalna	do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Sieć	Uwierzytelnianie użytkownika (ID i PW), wiązanie adresu MAC, szyfrowanie HTTPS, IEEE 802.1x(EAP-MD5, EAP-TLS), kontrola dostępu, filtrowanie adresów IP
Protokół	iVMS-4200, Hik-Connect
API	Podgląd na żywo (dozwolona wtyczka) : Internet Explorer 11
Jednoczesny podgląd na żywo	Podgląd na żywo (wtyczka bezpłatna) : Chrome 57.0+, Firefox 52,0+
Poziom użytkownika/hosta	Usługa lokalna : Chrome 57,0+, Firefox 52,0+
Ochrona	1 x RJ45 10 M/100 M Self-adaptive Ethernet interface, 1 x RS-485 (half duplex)
Klient	
Przeglądarka internetowa	12 V DC ± 25%, ϕ 5.5 mm koncentryczny wtyk zasilania PoE (802.3af, klasa 3)
	12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max 6 W
Interfejs sieciowy	PoE (802.3af, klasa 3): 42,5 - 57 V, 014 A - 0.22 A, maks. 6.5 W
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Kopułkowa - oko
Pobór mocy	138.3 mm × 138.3 mm × 123.1 mm
Konstrukcja	
Typ obudowy	
Wymiary	