

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-termowizyjna-hikvision-ds-2td1228-2qa-p-130198.html>

KAMERA TERMOWIZYJNA HIKVISION DS-2TD1228-2/QA

Cena	4 292,45 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38778
Kod producenta	DS-2TD1228-2/QA
Kod EAN	6931847135560
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, TP, Bonjour, SFTP, SRTP, TLS
Obiektyw	Termowizyjny
WDR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.1 mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Czułość przetwornika	0.0176Lux @(F2.25,AGC ON) ,0 Lux with IR
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	15
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Zamiennik	305403154
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

KAMERA TERMOWIZYJNA HIKVISION DS-2TD1228-2/Q

Odkryj nowoczesne rozwiązania technologiczne z kamerą termowizyjną Hikvision DS-2TD1228-2/Q. To zaawansowane urządzenie bispektralne, zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Idealne do monitorowania różnych obszarów przemysłowych oraz infrastruktury krytycznej.

Korzyści z użytkowania

- Skuteczne wykrywanie ludzi, zwierząt i obiektów w każdych warunkach.
- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 256 x 192 pikseli.
- Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +60°C.
- Odporna na warunki atmosferyczne obudowa o klasie szczelności IP66.

Specyfikacja techniczna

- **Przetwornik:** Niechłodzony Vanadium Oxide
- **Rozdzielczość:** 256 (H) x 192 (V) pikseli
- **Rozmiar piksela:** 12 µm
- **Zakres spektralny:** 8 µm ~ 14 µm
- **Czułość termiczna:** <40 mK (25°C, F1.1)
- **Ogniskowa obiektywu:** 2,1 mm
- **Pole widzenia:** 90° (H) x 65,4° (V)
- **Minimalna odległość ostrzenia:** 0,1 m
- **Zoom cyfrowy:** 2x; 4x
- **Efektywna odległość wykrywania:** 88 m dla człowieka, 268 m dla pojazdu
- **Przetwornik obrazu:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość obrazu:** 2688 (H) x 1520 (V) pikseli
- **Zasięg oświetlacza IR:** 15 m
- **Waga:** 1,510 kg
- **Wymiary:** Ø138,3x123,1 mm
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Temperatura pracy:** -30°C ~ +60°C
- **Materiał:** Korpus metalowy

Wybierz kamerę termowizyjną Hikvision DS-2TD1228-2/Q, aby zapewnić sobie niezawodne narzędzie do monitorowania i ochrony. Zainwestuj w bezpieczeństwo i nowoczesne technologie już dziś!