

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-termowizyjna-lcd-usb-120x90-720p-nf-521s-p-116936.html>

Kamera termowizyjna LCD USB 120x90 720P NF-521S

Cena	1 362,49 zł
Numer katalogowy	NF-521S
Kod EAN	6971278906667

Opis produktu

Informacje podstawowe

Kamera termowizyjna ręczna Noyafa NF-521S. Rozdzielczość termiczna 120 x 90. Ekran 2,8 cala. Częstotliwość odświeżania 25 Hz. Wbudowana pamięć 8 GB. Automatyczne śledzenie wysokich i niskich temperatur. 8 trybów obrazu, 8 palet kolorów. Nagrywanie zdjęć i filmów. Łączność USB-C. Pomiar temperatury w zakresie od -20°C do 400°C. Funkcje: edge fusion, pojedyncza podczerwień, pojedyncze światło widzialne, obraz w obrazie. Kamera światła widzialnego 720p. Odporność na upadek do 2 m.

Zastosowanie

Do inspekcji domów, systemów HVAC, wykrywania mostków termicznych, nieszczelności rur, lokalizacji rur grzewczych, diagnostyki elektrycznej. Przeznaczona do zastosowań domowych i przemysłowych. Kompatybilna z komputerami przez USB-C, obsługuje oprogramowanie do analizy termogramów.

Specyfikacja

Parametry techniczne

- Model: NF-521S
- Rozdzielczość termiczna: 120 x 90
- Rozdzielczość kamery światła widzialnego: 720p, 1 Mpix
- Ekran: 2,8 cala
- Liczba klatek na sekundę: 25 Hz
- Pasma widmowe IR: 8~14 μm
- NETD: <70 mK@25°C
- FOV: 33° x 50°
- Emisyjność: 0,1~0,99
- Zakres pomiaru temperatury: -20°C~400°C
- Dokładność pomiaru: ±2°C lub ±2% odczytu
- Pomiar temperatury: punktowy (najwyższy, najniższy, środkowy, regionalny)
- Tryby obrazu: edge fusion, fuzja nakładana, obraz w obrazie, pojedyncza podczerwień, pojedyncze światło widzialne
- Palety kolorów: żółta czerwień, tęcza, gorąca czerwień, gorąca czerń, gorąca biel, wysoki kontrast, gorący zielony, wzór lawy
- Format zdjęć/wideo: JPEG/MP4
- Pojemność pamięci: 8 GB
- Bateria: litowa 2600 mAh
- Interfejs: USB-C (ładowanie i przesyłanie danych)
- Funkcja automatycznego wyłączania: tak
- Język menu: angielski, chiński
- Odporność na upadek: 2 m
- Waga: 310 g
- Temperatura pracy: -10°C~60°C
- Temperatura przechowywania: -20°C~65°C
- Certyfikacja: CE
- Zawartość opakowania: kamera termowizyjna, kabel USB-C, instrukcja obsługi

