

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-tioc-3w1-dahua-ipc-hfw3549t1-as-pv-0280b-p-97758.html>

KAMERA TIOC 3W1 DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B

Numer katalogowy	28499
Kod producenta	IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B
Kod EAN	6939554948152
Rozdzielczość	2592x1944
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wyjście wideo	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.7"
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	98°
Model przetwornika2	CMOS
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
Czułość przetwornika	0.003 Lux/F1.0
Pobór mocy	8.8 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski

Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Balans bieli	Tak
NDA	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Wbudowany głośnik	Tak

Opis produktu

KAMERA TIOC 3W1 DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B

- Model: IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2592x1944
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 8.8 W
- Czułość przetwornika: 0.003 Lux/F1.0
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak

-
- Wbudowany głośnik: Tak
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Model przetwornika2: CMOS
 - Kąt widzenia: 98°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 5MPX
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie