

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 10:19

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-tp-link-insight-s24528mm-p-134325.html>



KAMERA TP-Link InSight S245(2.8mm)

Cena	613,99 zł
Numer katalogowy	55679
Kod producenta	InSight S245(2.8mm)
Kod EAN	8885020624632
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Rozdzielczość	2688x1520
Obsługa WiFi	Tak
Typ obudowy	Inna

Opis produktu

KAMERA TP-Link InSight S245(2.8mm)

Model: InSight S245(2.8mm)

Przeznaczenie

Najważniejsze cechy - TP-Link InSight S245

- **Wyjątkowa jakość obrazu** - Rozdzielczość 4MP zapewnia wyraźne i ostre nagrania.
- **Nocne widzenie** - Monitoring przez całą dobę dzięki technologii IR.
- **Detekcja ruchu** - Zautomatyzuj monitorowanie i skutecznie wykrywaj każdego intruza.
- **Łatwość instalacji** - Prosty system montażu i intuicyjna aplikacja.
- **Odporność na warunki atmosferyczne** - Wodoodporność IP67 chroni w każdych warunkach pogodowych.
- **Zdalne zarządzanie** - Steruj urządzeniem z dowolnego miejsca za pomocą smartfona.
- **Kompresja H.265+** - Efektywne przechowywanie danych bez utraty jakości.
- **Integracja z innymi urządzeniami** - Bezproblemowe działanie w ramach sieci TP-Link.

Specyfikacja techniczna - TP-Link InSight S245

Parametr	Specyfikacja
Model	VIGI InSight S245
Typ kamery	Kopułkowa, w pełni kolorowa kamera sieciowa (4MP)
Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość maksymalna	2688 × 1520 (4MP)
Obiektyw	Stała ogniskowa; dostępne wersje 2,8 mm oraz 4 mm
Przystosowana	F1.6

Kąt widzenia (pole widzenia)	- 2,8 mm: poziomo 110°, pionowo 58,1°, przekątna 133,5° - 4 mm: poziomo 88°, pionowo 46°, przekątna 105,4°
Zasięg DORI	- 2,8 mm: wykrywanie 64 m, obserwacja 27 m, rozpoznanie 13 m, identyfikacja 6 m - 4 mm: wykrywanie 80 m, obserwacja 33 m, rozpoznanie 16 m, identyfikacja 8 m
Obrót i pochylenie	Obrót 0°–360°, pochylenie 0°–75°, rotacja 0°–355°
Doświetlenie	2 diody IR (850 nm, zasięg 30 m), 2 białe diody LED (zasięg 30 m); tryby doświetlenia: auto, harmonogram, zawsze włączone/wyłączone
Tryb nocny	Filtr podczerwieni
Szybkość migawki	1/3 do 1/10000 s
Czułość świetlna	0.005 lux (kolor), 0 lux (z doświetleniem IR lub białym światłem)
Kompresja wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Strumień wideo	Główny i poboczny, różne rozdzielczości i liczby klatek (do 30 fps), także z ustawieniem obrotu obrazu
Technologie poprawy obrazu	True WDR 120 dB, Smart IR (dynamiczne doświetlenie IR), 3D DNR (redukcja szumów), balans bieli, BLC, HLC
Klasyfikacja i analiza zdarzeń	Inteligentna analiza klasyfikująca ludzi i pojazdy, wykrywanie ruchu, wtargnięcia, przekroczenia linii, pozostawienia/zabrania obiektu, wykrywanie nieoczekiwanych dźwięków, wykrywanie płaczu dziecka
Alarmy i powiadomienia	Nagrywanie, powiadomienia push, ostrzeżenia dźwiękowe, wyjścia alarmowe
Audio	Dwukierunkowa transmisja audio z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem; redukcja szumów
Sieć i protokoły	1 port RJ45 10/100 Mbps z PoE (802.3at, klasa 0); protokoły TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, ONVIF itp.
Przechowywanie danych	Slot na kartę microSD do 512 GB (karta nie jest dołączona)
Zasilanie	12 V DC ±5%, PoE 802.3at (max. 12,52 W)
Materiały obudowy i wytrzymałość	Metalowa obudowa, klasa szczelności IP67, klasa wytrzymałości mechanicznej IK10
Wymiary (D × S × W)	122 × 122 × 89 mm
Waga	0,62 kg
Zakres temperatur pracy	-30°C do 60°C
Wilgotność	Do 95% bez kondensacji
Dodatkowe funkcje	Obsługa maski prywatności (do 4 masek), wsparcie ROI, OSD, odwracanie lustrzane obrazu, resetowanie hasła przez e-mail, trzy strumienie wideo, szczegółowy filtr zdarzeń
Certyfikaty	CE, FCC, VCCI, BSMI, ONVIF, NTRA, KC
Zawartość opakowania	Kamera VIGI InSight S245, instrukcja szybkiej instalacji, uszczelki, akcesoria montażowe