

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-tp-link-tapo-c200-obrotowa-hd-p-126939.html>

KAMERA TP-LINK TAPO C200 OBROTOWA HD

Cena	145,35 zł
Numer katalogowy	23794
Kod producenta	TAPO C200
Kod EAN	6935364088095
Rozdzielczość	1920x1080
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Strefy prywatności	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Obsługa WiFi	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Język interfejsu WEB	angielski
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kb/s @ 1080P
Klasa szczelności	Tylko do zastosowań wewnętrznych
Pobór mocy	5
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wspierane protokoły sieciowe	WEP, WPA/WPA2-PSK
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Typ obudowy	Obrotowa
Kąt widzenia	70°
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Wandaloodporność	Nie
Balans bieli	Nie
WDR	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wyjście wideo	Nie
Onvif	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Max. liczba użytkowników	1.0000

Temperatura pracy	0°C - 40°C
Interfejs sieciowy	BRAK
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	B/D
Rodzaj przetwornika	CCD
Audio	Tak
Typ kamery	Wewnętrzna

Opis produktu

KAMERA TP-LINK TAPO C200 OBROTOWA HD

Model: TAPO C200

KAMERA TP-LINK TAPO C200 OBROTOWA HD - najważniejsze cechy kamery:

- **Zdumiewająca jakość wideo:** obraz w rozdzielczości 1080P sprawi, że wszystkie twoje nagrania będą niezwykle wyraźne.
- **Niezawodny tryb nocny:** nawet w nocy kamera wykryje każdy ruch w odległości do 9 metrów.
- **Czujnik ruchu i powiadomienia:** gdy twoja kamera wykryje podejrzany ruch, natychmiast dostaniesz powiadomienie.
- **Alarm dźwiękowy i świetlny:** włącz alarm, a z łatwością odstraszysz nieproszonych gości.
- **Dwukierunkowa transmisja audio:** wbudowany mikrofon i głośnik umożliwią skuteczną komunikację z innymi.
- **Bezpieczne przechowywanie:** obsługa karty Micro SD (do 128 GB).

TP-LINK TAPO C200 - specyfikacja techniczna:

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI
Czujniki aktywności

Informacje o aktywności

NAGRANIA WIDEO
Kompresja wideo

Częstotliwość wyświetlania klatek

Transmisja strumieniowa wideo

SYSTEM
Certyfikacja zgodności

Wymagania systemowe

ŚRODOWISKO PRACY

Dopuszczalna temperatura pracy

Dopuszczalna temperatura przechowywania

Dopuszczalna wilgotność powietrza

Dopuszczalna wilgotność przechowywania

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość opakowania

CECHY SPRZĘTOWE

Przyciski

Diody

Napięcie wejściowe zasilacza

Napięcie wyjściowe zasilacza

Wymiary (S x G x W)

KAMERA

Przetwornik obrazu

Rozdzielczość

Soczewki

View Range

Tryb nagrywania w nocy

FUNKCJE AUDIO

Komunikacja dźwiękowa

Wejście/wyjście audio

SIEĆ

Bezpieczeństwo transmisji

Prędkości połączeń bezprzewodowych

Częstotliwość

Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej

