

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-tp-link-vigi-c23028mm-4mp-dome-p-134965.html>

KAMERA TP-LINK VIGI C230(2.8mm) 4MP Dome

Cena	310,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	58789
Kod producenta	VIGI C230(2.8mm)
Kod EAN	4897098689905
Rozdzielczość kamery	4MPX
Obsługa WiFi	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Obiektyw	Multi

Opis produktu

KAMERA TP-LINK VIGI C230(2.8mm) 4MP Dome

Model: VIGI C230(2.8mm)

Najważniejsze cechy - TP-Link VIGI C230

- **Rozdzielczość 4MP:** Wyraźny obraz, który uchwyci każdy detal.
- **Obiektyw 2.8 mm:** Szerokie pole widzenia i pełne pokrycie obszaru monitorowanego.
- **Konstrukcja typu Dome:** Dyskretna i elegancka – idealna do każdej przestrzeni.
- **Detekcja ruchu:** Automatyczne ostrzeżenia o wykryciu ruchu, abyś zawsze wiedział, co się dzieje.
- **Tryb nocny:** Wysoka wydajność w warunkach słabego oświetlenia.
- **Kompatybilność z VIGI NVR:** Łatwe zarządzanie i przechowywanie nagrań.
- **Wodoodporność:** Odporny na różne warunki pogodowe, idealny do zastosowań zewnętrznych.
- **Zaawansowane kompresowanie wideo:** Oszczędność miejsca bez utraty jakości obrazu.
- **Łatwy montaż:** Prosta instalacja, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy.
- **Intuicyjna aplikacja mobilna:** Zarządzaj kamerą z dowolnego miejsca na świecie.

Specyfikacja techniczna - TP-Link VIGI C230

Parametr	Wartość / Opis
Model	TP-Link VIGI C230 (2.8mm lens)
Typ kamery	Kopułkowa, wandaloodporna, w pełni kolorowa kamera sieciowa IP
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość maksymalna	2304 × 1296 (3 MP)

Szybkość migawki	1/3 do 1/10 000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość	Kolor: 0,005 luksa; 0 lux przy świetle podczerwonym / białym
Tryb nocny	Filtr podczerwieni (IR), biały LED (pełne kolory)
Przełącznik Dzień/Noc	Tryb stały, harmonogram lub automatyczny
Obiektyw	Soczewka stałogniskowa, 2,8 mm, przysłona F1.6
Kąt widzenia	Poziomo: 107,5°, pionowo: 57,2°, przekątna: 128,7°
DORI (zasięg detekcji)	Wykrywanie: 52 m; obserwacja: 22 m; rozpoznanie: 10 m; identyfikacja: 5 m
Regulacja kąta widzenia	Obrót: 0°–355°; pochylenie: 0°–75°
Doświetlenie IR	1 dioda, zasięg do 30 m, długość fali 850 nm
Doświetlenie światłem białym	1 biała dioda LED, zasięg do 30 m
Kontrola doświetlenia	Automatyczna, harmonogram, zawsze włączone/wyłączone
Strumień wideo	3 główne i 3 poboczne
Klatki na sekundę (maks.)	Do 25 fps przy rozdzielczości do 2304×1296; przy obrocie o 90° lub 270° max 20 fps
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate wideo	Główny: 256 Kb/s–4 Mb/s; poboczny: 64 Kb/s–512 Kb/s
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja, WDR (DWDR), balans bieli, BLC, HLC, SmartIR, obrót (90°, 270°)
Maska prywatności	Do 4 masek
Funkcje inteligentne	Klasyfikacja ludzi i pojazdów, wykrywanie ruchu, wtargnięcia, przekroczenia linii, detekcja zdarzeń związanych z obiektami
Audio	Wbudowany mikrofon (zasięg do 4,5 m), brak głośnika
Wejście/Wyjście audio	Wejście: tak; Wyjście: brak
Kompresja audio	G.711 alaw, 64 Kb/s
Port sieciowy	1 × RJ45 10/100 Mb/s z PoE (802.3af/at, klasa 0)
Zasilanie	12 V DC (Maks. 4,7 W) lub PoE 802.3af/at (Maks. 5,5 W)
Magazynowanie	Slot na kartę microSD do 512 GB (karta nie jest w zestawie)
Obudowa	Plastikowa; stopień ochrony IP67; wandaloodporność IK10
Wymiary	115 × 86 × 115 mm
Temperatura pracy	-30 do 60 °C
Wilgotność pracy	≤ 95% bez kondensacji
Protokoły i standardy	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP
Bezpieczeństwo	UDP, SSL/TLS, ONVIF Profil S
Zarządzanie	Szyfrowanie HTTPS, ochrona hasłem, filtr IP, uwierzytelnianie Digest
Certyfikaty	Aplikacja VIGI, VIGI Security Manager, interfejs WWW; chmura dostępna
Waga netto	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC
Zawartość opakowania	Ok. 0,2 kg
	Kamera, instrukcja szybkiej instalacji, uszczelniające elementy do kabla, akcesoria montażowe