

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 12:50

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-tp-link-vigi-c340-6mm-p-130089.html>



KAMERA TP-LINK VIGI C340 (6mm)

Cena	295,84 zł
Numer katalogowy	38345
Kod producenta	VIGI C340(6mm)
Kod EAN	4897098688632
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	6 mm
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany głośnik	Tak
Wejścia/wyjścia audio	NIE
Widoczność w nocy	30
Rozdzielczość	2560x1920
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	55
WDR	Tak
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS

Opis produktu

KAMERA TP-LINK VIGI C340 (6mm)

Model: VIGI C340(6mm)

KAMERA TP-LINK VIGI C340 (6mm) - najważniejsze cechy:

- Pełnia kolorów przez cały czas
- Kamera zewnętrzna, w pełni kolorowa
- Kamera sieciowa VIGI typu Bullet,
- Rozdzielczość 4MP
- Detekcja smart
- Aktywna ochrona
- Dwukierunkowa transmisja audio
- Zapis lokalny
- Połączenie przewodowe i bezprzewodowe
- SmartVid
- Monitoring zdalny
- Inteligentne kodowanie wideo
- Kompatybilność ONVIF
- IP66
- Metoda zasilania: **POE** (brak adaptera w zestawie)

KAMERA TP-LINK VIGI C340 (6mm) - specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Obiektyw	Soczewka stałoogniskowa (6 mm)
Przysłona	6 mm: F1.6
Uchwyt obiektywu	M12
Kąt widzenia	Poziomo : 50°Pionowo: 27°Przekątna: 57°
Tryb nocny	Filtr podczerwieni
Zasięg diod IR	30m
Odległość oświetlenia	30 m
Czułość	0 lux dla Światła podczerwonego/białego
Stopień ochrony	IP66
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
WDR	DWDR
SIEĆ	
Bezpieczeństwo transmisji	Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP
API	UDP, SSL/TLS
Jednoczesny podgląd na żywo	ONVIF
INFORMACJE OGÓLNE	3 Strumienie główne & 3 Strumienie poboczne
Zawartość opakowania	Kamera VIGI C340
	Instrukcja szybkiej instalacji
	Uszczelniające elementy do kabla
	Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ściennie, Klucz imbusowy)
	-30 - 60 °C
	CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NTRA, KC
	78 × 70 × 174 mm
	Plastik
	195g
	Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset
	hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP
	12V DC ± 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
	PoE (802.3af/at, class 0)
	12V DC: Maksymalnie 7.5W
	PoE: Class 0
	Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Strumień poboczny: H.265/H.264
	Strumień główny
	Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Dopuszczalna temperatura pracy	
Certyfikaty	
Wymiary (W X S X G)	
Materiał	
Waga	
Funkcje ogólne	
Power Supply	
Zużycie energii	
WIDEO/OBRAZ	
Kompresja wideo	
Bitrate i obsługiwane rozdzielczości	

	Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080
Transmisje strumieniowe wideo	Strumień poboczny Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Rozdzielczość: 640x480, 352x288, 320x240
Regulacja obrazu	Strumień główny Strumień poboczny Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie
Funkcje obrazu	BLC/3D DNR/Zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone
Prędkość transmisji wideo	Strumień główny: 256 Kb/s do 4 Mb/s Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s
INTELIGENTNE FUNKCJE	
Inteligentne wykrywanie zdarzeń	Detekcja wtargnięcia na obszar Detekcja przekroczenia linii Detekcja osób Detekcja ruchu Detekcja sabotażu kamery Wyjątek (błędne logowanie)
Powiadomienia i alerty	Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS 1 obszar
Komunikacja powiadomień	
Ilość ROI	
PORTY	
Porty sieciowe	1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s
Wejście audio	Wbudowany mikrofon
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Przyciski	Reset
On-board Storage	Wbudowany slot na kartę pamięci microSD (do 256GB)