

Dane aktualne na dzień: 21-11-2025 12:18

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-tp-link-vigi-c440-4mm-p-137304.html>



KAMERA TP-LINK VIGI C440 (4mm)

Cena	351,39 zł
Numer katalogowy	38320
Kod producenta	VIGI C440(4mm)
Kod EAN	4897098683651
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Klasa szczelności	IP67
Kąt widzenia	85°
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Widoczność w nocy	30
Rozdzielczość	1920x1080

Opis produktu

KAMERA TP-LINK VIGI C440 (4mm)

Model: VIGI C440(4mm)

KAMERA TP-LINK VIGI C440 (4mm) - specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Obiektyw	Soczewka stałogniskowa (4 mm)
Przysłona	4 mm: F1.6
Uchwyt obiektywu	M12
Kąt widzenia	(4mm) Poziomo : 79° Pionowo: 43°

Tryb nocny
Zasięg diod IR
Odległość oświetlenia
Czułość
Zakres obrotu/przechyłu

Cyfrowa redukcja szumów
WDR
Sieć
Bezpieczeństwo transmisji

Obsługiwane protokoły

API
Jednoczesny podgląd na żywo
INFORMACJE OGÓLNE
Zawartość opakowania

Dopuszczalna temperatura pracy
Certyfikaty
Wymiary (W X S X G)
Materiał
Funkcje ogólne

Zasilanie

Zużycie energii
WIDEO/OBRAZ
Kompresja wideo

Bitrate i obsługiwane rozdzielczości

Regulacja obrazu

Funkcje obrazu

Prędkość transmisji wideo

INTELIGENTNE FUNKCJE
Inteligentne wykrywanie zdarzeń

Powiadomienia i alerty

Komunikacja powiadomień
Ilość ROI
PORTY
Porty sieciowe
Wejście audio
Wyjście audio
Przyciski
Sloty

Przekątna: 93°
Filtr podczerwieni
30m
30m (LED)
0 lux dla Światła podczerwonego/białego
Pochylenie: 0° - 85°
Obrót: 0° - 360°
3D DNR
DWDR

Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP,
Autoryzacja Digest
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP
UDP, SSL/TLS
ONVIF
3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne

Kamera VIGI C440
Instrukcja szybkiej instalacji
Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ściennie)
Szablon montażowy
-30 - 60 °C
CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS
123 × 123 × 84 mm
Plastik
Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset
hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP
12V DC ± 5%
Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
12V DC: Maksymalnie 5,5W, PoE: Class 0

Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Strumień poboczny: H.265/H.264
Strumień główny
Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280,
1920x1080
Strumień poboczny
Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Rozdzielczość: 640x480, 352x288, 320x240
Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość,
Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania
klienckie
BLC/3D DNR/Zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło
podczerwone
Strumień główny: 256 Kb/s do 4 Mb/s
Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s

Detekcja wtargnięcia na obszar
Detekcja przekroczenia linii
Detekcja ruchu
Detekcja sabotażu kamery
Wyjątek (błędne logowanie)
Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS
1 Region

1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s
Wbudowany mikrofon
Wbudowany głośnik
Reset
Karta Micro SD