

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 08:57

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-tp-link-vigi-c450-28mm-p-131259.html>



KAMERA TP-LINK VIGI C450 (2.8mm)

Cena	361,49 zł
Numer katalogowy	44212
Kod producenta	VIGI C450(2.8mm)
Kod EAN	4895252503036
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	5MPX
WDR	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
Wejścia/wyjścia audio	NIE
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	109°
Jakość obrazu	5 Mpx
Wandaloodporność	Tak
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wejścia/wyjścia alarmowe	NIE

Opis produktu

KAMERA TP-LINK VIGI C450 (2.8mm)

Model: VIGI C450(2.8mm)

W pełni kolorowa kamera sieciowa IP typu Turret 5MPx H.265+ IK10 IP67 TP-Link VIGI C450 (2.8mm) - najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość: **5MPx**
- **Pełnia kolorów przez 24h**
- Klasyfikacja **ludzi i pojazdów**
- **Detekcja Smart**
- **Wbudowany mikrofon**
- Wandaloodporność klasy mechanicznej **IK10** i Wodoodporność **IP67**
- Kompresja **H.265+**
- **Inteligentne** ulepszanie wideo
- Zasilanie **PoE/12V DC**
- **Elastyczne** zarządzanie

Kamera sieciowa IP 5MPx TP-Link VIGI C450 (2.8mm) - specyfikacja i dane techniczne:

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Przełącznik Dzień/Noc:** Dzień/Noc/Auto/Harmonogram
- **Szybkość migawki:** 1/3 do 1/10000 s
- **Wolna migawka:** Tak
- **Czułość:** 0.005 Lux; 0 Lux z doświetleniem IR/białego światła
- **Tryb nocny:** filtr podczerwieni
- **OBIEKTYW - typ:** stała ogniskowa
- **Długość ogniskowej:** 2,8mm
- **Przysłona:** 2,8 mm - F1.6
- **Pole widzenia 2,8mm:** poziomo 109°, pionowo 57°, przekątna 128°
- **Uchwyt obiektywu:** M12*P 0.5
- **Odległość DORI:** wykrywanie: 64 m, obserwacja: 27 m, rozpoznanie: 13 m, identyfikacja: 6 m
- **Zasięg:** obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 85°
- **Maks. rozdzielczość:** 2880 x 1620
- **Strumień główny - klatki na sekundę:** 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps; 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
- **Strumień główny - rozdzielczość:** 2880x1620, 2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720
- **Uwaga:** jeśli obraz zostanie obrócony na 90° lub 270°, liczba klatek na sekundę będzie wynosić maksymalnie 20fps.
- **Dioda podczerwieni - ilość:** 2
- **Zasięg:** 30m
- **Długość fali:** 850nm
- **Biała dioda LED - ilość:** 2
- **Kontrola doświetlenia:** Auto/Harmonogram/Zawsze włączony/Zawsze wyłączony

Kamera sieciowa IP 5MPx TP-Link VIGI C450 (2.8mm) - specyfikacja i dane fizyczne urządzenia monitorującego:

- **Kontrola Bitrate:** CBR, VBR
- **Kompresja wideo:** strumień główny - H.265+/H.265/H.264+/H.264, strumień poboczny - H.265/H.264
- **Typ H.264:** główny profil/wysoki profil
- **H.264+:** obsługiwany główny strumień
- **Typ H.265:** główny profil
- **H.265+:** obsługiwany główny strumień
- **Bitrate wideo:** strumień główny: 256 Kb/s to 6 Mb/s, strumień poboczny: 64 Kb/s to 512 Kb/s
- **Ustawienia obrazu:** Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli, Zapobieganie przed nadmierną ekspozycją na światło podczerwone, HCL dostosowywane przez oprogramowanie klienckie

-
- **Korekcja obrazu:** BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
 - **Szeroki zakres dynamiki (WDR):** 120 dB
 - **SNR:** ≥ 52 dB
 - **Przełącznik parametrów obrazu:** Tak
 - **Maska prywatności:** do 4 masek
 - **ROI:** 1 obszar
 - **Ustawienia OSD:** Tak
 - **Zdarzenia Smart:** klasyfikacja ludzi i pojazdów, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie ludzi, wykrywanie pojazdów, wykrywanie wejścia do strefy, wykrywanie wyjścia ze strefy, wykrywanie porzucenia obiektu, wykrywanie usunięcia obiektu, wykrywanie włóczęgi Zdarzenia podstawowe: wykrywanie ruchu, wykrywanie manipulacji wideo, wyjątek (błędne logowanie), wykrywanie zmiany sceny
 - **Połączenie alarmu:** nagrywanie wideo na kartę pamięci, powiadomienia Push, ostrzeżenie dźwiękowe, migające białe światło
 - **Wychodzące powiadomienie:** powiadomienie Push
 - **Masa netto:** 0,24 kg
 - **Waga brutto:** 0,4 kg
 - **Zasilanie:** 12V DC $\pm 5\%$, współosiowa wtyczka zasilania 5,5mm, PoE (802.3at, class 0)
 - **Zużycie energii:** maksymalnie 9 W, typowe (tryb dzienny) 1,76 W, typowe (tryb nocny z diodami LED podczerwieni) 3,5 W, typowe (tryb nocny z białymi diodami LED) 3,8 W
 - **Wymiary produktu (D x S x W):** $\Phi 123 \times 84$ mm
 - **Certyfikaty:** CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC