

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-tuba-bcs-point-bcs-p-tip24fsr4-ai2-g-p-130110.html>



Kamera tuba BCS Point BCS-P-TIP24FSR4-AI2-G

Numer katalogowy	38425
Kod producenta	BCS-P-TIP24FSR4-AI2-G
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Czarny
Rozdzielczość	2688x1520

Opis produktu

Kamera tuba BCS Point BCS-P-TIP24FSR4-AI2-G

Model: BCS-P-TIP24FSR4-AI2-G

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 40m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-P-TIP24FSR4-Ai2-G
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 101.1° V: 55.3°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Defog	Digital
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps
Strumień drugi	1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień trzeci	1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate	720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Kompresja wideo	128Kbps~16Mbps
Dzień/noc	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	ICR
Oświetlacz	IR LED
Mikrofon	40m
Kompresja audio	Tak
Gniazdo karty pamięci	G.711
Obsługa	microSD 256GB Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)