

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ubiquiti-uvc-g3-dome-p-75269.html>

KAMERA UBIQUITI UVC G3 DOME



Cena	632,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18842
Kod producenta	UVC-G3-DOME
Kod EAN	810354024313
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	20 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rodzaj przetwornika	4MP progressive scan CMOS
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany obiektyw	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	85°
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
Czułość przetwornika	0.1Lux/F2.0 (kolor), 0Lux/F2.0(IR wł.)
Pobór mocy	4 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP66
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	10

Obsługa kart pamięci	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak

Opis produktu

KAMERA UBIQUITI UVC G3 DOME

- Rozdzielczość 1080P (Full HD)
- 4 Mpix
- Obiektyw EFL 2,8 mm, F2.0
- Wbudowany mikrofon
- Tryb nocny (diody IR)
- Obudowa przystosowana do wykorzystania na zewnątrz budynków
- Zasilanie - pasywne PoE lub 802.3af
- Kamera działa pod kontrolą systemu UniFi

- Model: UVC-G3-DOME
- Rodzaj przetwornika: 4MP progressive scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 20 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 10
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 4 W
- Czułość przetwornika: 0.1Lux/F2.0 (kolor), 0Lux/F2.0(IR wł.)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 85°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie