

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ubiquiti-uvc-g5-dome-uvc-g5-dome-p-126914.html>



KAMERA UBIQUITI UVC G5 Dome (UVC-G5-Dome)

Cena	866,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23666
Kod producenta	UVC-G5-DOME
Kod EAN	810084690208
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wandaloodporność	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	87°
WDR	Nie
Wyjście video	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Balans bieli	Nie
Detekcja ruchu	Nie

Opis produktu

KAMERA UBIQUITI UVC G5 Dome (UVC-G5-Dome)

Model: UVC-G5-DOME

Najważniejsze cechy - Ubiquiti UVC G5 Dome

- **Wysoka rozdzielczość** – zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz.
- **Zintegrowane oświetlenie IR** – umożliwia monitoring w nocy.
- **Odporność na warunki atmosferyczne** – idealna do instalacji na zewnątrz.
- **Prosta instalacja** – intuicyjny montaż i konfiguracja.
- **Zaawansowane funkcje analizy wideo** – pozwalają na inteligentne wykrywanie ruchu.
- **Zdalny dostęp** – podgląd obrazu z dowolnego miejsca na świecie.
- **Bezprzewodowa łączność** – łatwość integracji z istniejącą siecią.
- **Stylowy design** – pasuje do każdego wnętrza.
- **Kompatybilność z wieloma systemami** – szeroka integracja z oprogramowaniem do monitoringu.
- **Wbudowany mikrofon** – pozwala na rejestrację dźwięku.

Specyfikacja techniczna - Ubiquiti UVC G5 Dome

Kategoria	Specyfikacja
Model	UVC-G5-Dome
Typ kamery	Kopułkowa (dome), sufitowa/wszechstronna instalacja wewnętrzna i zewnętrzna
Cena	około 179 USD (również dostępna w Europie za ok. 160 €)
Wideo	
Rozdzielczość	4MP (2688 x 1512 px), 2K HD
Liczba klatek na sekundę	Maksymalnie 30 FPS
Kąt widzenia	Poziomy: 102,4°; Pionowy: 71,4°; Przekątna: 134,3°
Obiektyw	Stała ogniskowa, ultra-szeroki kąt
Sensor	5 MP CMOS
Tryb nocny	IR LED z filtrem odcinającym podczerwień automatycznie, zasięg podczerwieni do 9-10 m
Ustawienia obrazu	Kolor, jasność, ostrość, kontrast, balans bieli, kontrola ekspozycji, 2DNR, 3DNR, maskowanie, nakładanie tekstu
Audio	
Mikrofon	Tak (można wyłączyć)
Głośnik	Tak
Mechanika i budowa	
Materiał obudowy	Stop aluminium, poliwęglan, twarda kopuła
Materiał uchwytu	Poliwęglan, stal nierdzewna
Wymiary	Ø109,2 mm x 64,5 mm (Ø4.3" x 2.5")
Waga	Bez uchwytu: ok. 370 g; z uchwytem: 390 g
Odporność na warunki	IPX4 (odporność na warunki atmosferyczne)
Odporność na wandalizm	IK08
Montaż	Na ścianie lub suficie
Kolor	Biały
Sieć i zasilanie	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps RJ45 Ethernet
Zasilanie	PoE (Power over Ethernet), kompatybilne 37-57V DC
Maks. pobór mocy	Ok. 5 W
System i oprogramowanie	
Procesor	Dwurdzeniowy ARM Cortex-A7
Aplikacje	UniFi Protect (wersje: desktop 2.2.7 / 2.7.28+ oraz mobilne iOS/Android 1.10.0+)
Inne	Przycisk reset do ustawień fabrycznych, diody LED wielokolorowe (R/G/B/W)
Warunki pracy	
Temperatura	-20°C do 40°C (-4°F do 104°F)
Wilgotność	0-90% bez kondensacji
Dodatkowe funkcje	
Wykrywanie zdarzeń AI	Tak
Dwukierunkowy dźwięk	Tak
Ochrona przed wandalizmem	Tak