

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ubiquiti-uvc-g5-turret-ultra-b-p-136429.html>



Kamera UBIQUITI UVC-G5-Turret-Ultra-B

Cena	462,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62149
Kod producenta	UVC-G5-Turret-Ultra-B
Kod EAN	810084696972
Kolor obudowy	Czarny
Audio	Tak
Kąt widzenia	102°
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera UBIQUITI UVC-G5-Turret-Ultra-B

Model: UVC-G5-Turret-Ultra-B

Przeznaczenie

Najważniejsze cechy - UBIQUITI UVC-G5-Turret-Ultra-B

- **Wyjątkowa jakość obrazu:** Uchwycić każdy detal dzięki wysokiej rozdzielczości.
- **Zaawansowany tryb nocny:** Monitoruj w ciemności z doskonałą widocznością.
- **Łatwa instalacja:** Prosty montaż i intuicyjna obsługa.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Idealna do użytku zewnętrznego.
- **Zarządzanie z aplikacją:** Kontroluj kamerę z poziomu smartfona.
- **Detekcja ruchu:** Automatyczne alerty na podejrzone zdarzenia.
- **Szeroki kąt widzenia:** Pokrycie większej przestrzeni jednym urządzeniem.
- **Redukcja szumów:** Czystość obrazu nawet przy słabym oświetleniu.
- **Wbudowany mikrofon:** Nagrywaj nie tylko obraz, ale i dźwięk.
- **Łączność PoE:** Zasilanie i transmisja danych jednym kablem.
- **Obudowa wandaloodporna:** Zapewnia długowieczność i bezpieczeństwo sprzętu.

Specyfikacja techniczna - UBIQUITI UVC-G5-Turret-Ultra-B

Parametr	Wartość
Producent	Ubiquiti

Model	G5 Turret Ultra (UVC-G5-Turret-Ultra-B)
Waga	330 g (11.6 oz)
Wymiary	Ø90 x 71.2 mm (Ø3.5 x 2.8 in)
Materiał obudowy	Stop aluminium, poliwęglan stabilizowany UV
Stopień ochrony	IP66 (odporność na warunki atmosferyczne)
Odporność na uderzenia	IK04
Czujnik obrazu	1/2.4" CMOS
Rozdzielczość	2K (2688 x 1512 px, 4MP)
Obiektyw	Stała ogniskowa
Kąt widzenia obiektywu	Horyzontalny: 102.4°, Pionowy: 54.9°, Przekątna: 120.6°
Tryb nocny	Wbudowane diody IR i filtr IR
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 FPS
Kompresja wideo	H.264
Ustawienia obrazu	Kolor, jasność, ostrość, kontrast, balans bieli, ekspozycja, 2DNR, 3DNR, redukcja szumu wg ruchu, maskowanie, nakładanie tekstu
Mikrofon	Tak (możliwość wyłączenia)
Interfejs sieciowy	Port Ethernet 10/100 MbE RJ45
Metoda zasilania	Power over Ethernet (PoE)
Obsługiwany zakres napięcia	37-57 V DC
Maksymalny pobór mocy	4 W
Typ montażu	Mocowanie na ścianie, suficie (w zestawie), opcjonalnie na skrzynce instalacyjnej i ramieniu
Długość kabla	30 cm
Średnica kabla	5 mm
Materiał osłony kabla	Termoplastyczny elastomer, poliwęglan, silikon
Temperatura pracy	-30 do 50 °C (-22 do 122 °F)
Wilgotność pracy	0 do 90% (bez kondensacji)
Przycisk resetu	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, IC