

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-wi-fi-dahua-ipc-hfw1339dtk1-sw-pv-0280b-p-135561.html>

Kamera WI-FI Dahua IPC-HFW1339DTK1-SW-PV-0280B

Cena	851,28 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60657
Kod producenta	IPC-HFW1339DTK1-SW-PV-0280B
Obsługa WiFi	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa kart pamięci	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3MPX
Klasa szczelności	IP66
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Czułość przetwornika	0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on);
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	103°
Widoczność w nocy	30
Obiektyw	Stały
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Współczynnik S/N	≥55 dB
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Seria	PICOO
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F)
Max. liczba użytkowników	20.0000
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Pobór mocy	9
Jakość obrazu	5 Mpx

Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;FTP;ARP;RTCP;RTP;IP Filter;RTMP
Rozdzielczość kamery	3MPX
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Zasilacz w komplecie	TAK
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

Kamera WI-FI Dahua IPC-HFW1339DTK1-SW-PV-0280B

Model: IPC-HFW1339DTK1-SW-PV-0280B

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu CMOS 3 MP – niski poziom oświetlenia i wysoka jakość obrazu.
- Maksymalna rozdzielczość: 3 MP przy 25/30 kl./s.
- Kompresja H.265 – wysoka wydajność kompresji, bardzo niski bitrate.
- Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie: maksymalny zasięg światła ciepłego 30 m, zasięg podczerwieni (IR) 30 m.
- SMART H.264+/H.265+ – elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych przepustowości łącza i warunków przechowywania.
- Detekcja nieprawidłowości: brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, detekcja ruchu, sabotaż wideo, detekcja dźwięku, zmiana natężenia światła, SMD (człowiek), SMD (pojazd), wyjątek bezpieczeństwa.
- Obsługa kart Micro SD do 256 GB; wbudowany mikrofon i głośnik.
- Zasilanie 12 VDC – łatwy montaż.
- Klasa szczelności IP67.
- Obsługa parowania przez Wi-Fi 6 i Bluetooth.
- Obsługa detekcji ludzi i pojazdów.

Specyfikacja techniczna:

Ustawienia obrazu
Nakładka OSD
Tryb nagrywania

Karta Micro SD (maks.)
Domyślne ustawienia
Zarządzanie użytkownikami
Zabezpieczenia

Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Czas; kanał; lokalizacja; własna nakładka
Ręczne; detekcja wideo; harmonogram; alarm; Priorytet:
Ręczne > alarm > detekcja > harmonogram
256 GB
Tak
Tak
Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; kontrola

Wykrywanie ludzi	dostępu do sieci
Wykrywanie pojazdów	Tak
Kompresja wideo	Tak
Inteligentna kompresja	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Liczba klatek wideo	Smart H.265+; Smart H.264+
	Główny strumień: 2304×1296@(1-25/30 kl./s); pomocniczy: 640×360@(1-25/30 kl./s)
Liczba strumieni	2 strumienie
Rozdzielczość	3M (2304×1296); 1080p; 1.3M; 720p
Kontrola przepływności	VBR; CBR
Przepływność wideo	H.264/H.265: 32-6144 kbps
Tryb dzień/noc	Auto(ICR)/Kolor/Czarno-biały
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	DWDR
Balans bieli	Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; ręczny; regionalny
Wzmocnienie	Auto/Ręczne
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	WŁ./WYŁ. (4 strefy, prostokątne)
Domyślna przepływność i rozdzielczość	2048 kbps (2304×1296)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Inteligentne podwójne światło	Tak
Obrót obrazu	0°/180°
Maskowanie prywatności	Tak
Języki	Angielski; Chiński tradycyjny; Włoski; Hiszpański (Am. Płd.); Japoński; Rosyjski; Francuski; Niemiecki; Portugalski; Turecki; Polski; Rumuński; Węgierski; Koreański; Czeski; Niderlandzki; Ukraiński; Wietnamski; Arabski; Hiszpański (Europa); Hebrajski; Tajski; Indonezyjski
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Próbkowanie audio	16 kHz
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD; pełna karta SD; błąd karty SD; rozłączenie sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; detekcja ruchu; sabotaż wideo; detekcja dźwięku; zmiana intensywności; SMD (człowiek); SMD (pojazd); wyjątek bezpieczeństwa
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000-2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm
Parowanie Wi-Fi	Parowanie przez Bluetooth
SDK i API	Tak
Zabezpieczenia sieciowe	Szyfrowanie wideo; szyfrowanie konfiguracji; Digest; WSSE; blokada konta; logi bezpieczeństwa; certyfikaty X.509; HTTPS; bezpieczne uruchamianie, wykonywanie i aktualizacja
Protokoły sieciowe	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP; P2P; automatyczna rejestracja
Zgodność	ONVIF (Profile S, G, T); CGI
Pamięć	Karta Micro SD (do 256 GB)
Przeglądarki	IE; Chrome; Firefox
Oprogramowanie	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Aplikacja mobilna	iOS; Android
Certyfikaty	CE
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	Podstawowy: 2.2 W; Maks.: 6.7 W
Temperatura pracy	-30 °C do +50 °C
Wilgotność pracy	≤95% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-30 °C do +50 °C
Wilgotność przechowywania	≤95% RH, bez kondensacji
Klasa szczelności	IP67
Przycisk	Przycisk reset
Obudowa	Metal + tworzywo
Wymiary produktu	172.4 × 83.3 × 75.0 mm
Wymiary opakowania	231 × 122 × 102 mm
Waga netto	0.3 kg
Waga brutto	0.6 kg
Montaż	Na ścianie; na suficie; na słupie (pionowo)
Zasilacz	W zestawie
Obiektyw	W zestawie
Wygląd	Tubowa (bullet)

Przetwornik	1/2.8" CMOS
Rozdzielczość matrycy	3 MP
Maksymalna rozdzielczość	2304 × 1296
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Skanowanie	Progresywne
Migawka elektroniczna	Auto/Ręcznie 1/3 s–1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.005 lux@F1.6 (Kolor); 0.0005 lux@F1.6 (B/W); 0 lux (IR włączony)
Stosunek sygnału do szumu	>56 dB
Zasięg oświetlenia	IR: do 30 m; światło ciepłe: do 20 m
Sterowanie oświetleniem	Auto; Ręczne
Liczba oświetlaczy	1 (IR + światło ciepłe)
Regulacja kąta	Pochylenie: 0°–90°; Obrót: 0°–360°
Wbudowana bateria	Obsługa SUPERCAP 0.07 F
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm
Przystona	F1.6
Pole widzenia	H: 103°; V: 55°; D: 123°
Kontrola przystony	Stała
Minimalna odległość ostrzenia	0.8 m
Dystans DORI	D: 44.1 m; O: 17.7 m; R: 8.8 m; l: 4.4 m