

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-wi-fi-dahua-p3ae-pv-p-91269.html>

Kamera WI-FI Dahua P3AE-PV

Cena	273,61 zł
Numer katalogowy	49643
Kod producenta	P3AE-PV
Kod EAN	6923172596802
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Obiektyw	Stały
Zasilacz w komplecie	TAK
Kąt widzenia	86.8°
Typ obudowy	Obrotowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;FTP;ARP;RTCP;RTP;IP Filter;RTMP
Czułość przetwornika	0.05 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on);
Pobór mocy	9 W
Klasa szczelności	IP66
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Współczynnik S/N	≥55 dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	4mm
Rozdzielczość	2304x1296
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	3MPX
Wbudowany obiektyw	Tak
NDAA	Nie

Opis produktu

Kamera WI-FI Dahua P3AE-PV

- Funkcja **aktywnego odstraszenia za pomocą światła oraz alarmu dźwiękowego**
- **Płynny i ostry obraz** w wysokiej rozdzielczości 3MPX
- Inteligentne podwójne oświetlenie rejestruje **kolorowy obraz do przeglądania nagrań po zdarzeniu**
- Wbudowany **wydajny moduł WiFi**
- **Nagrywanie dźwięku oraz prowadzenie rozmów** dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi
- Detekcja ruchu z **powiadomieniami o zdarzeniach** wysyłanymi bezpośrednio na smartfon
- Algorytm AI **wykrywający sylwetki ludzi, kształt pojazdów, eliminujący fałszywe alarmy** (np. od zwierząt)
- Ochronna **obrotowa** obudowa **360°**
- **Pełna zdalna obsługa** przez aplikację DAHUA DMSS, pozwalająca na monitorowanie systemu z telefonu
- **Archiwizacja nagrań 24/7** na karcie microSD

- Model: P3AE-PV
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2304x1296
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: ≥ 55 dB
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP66
- Pobór mocy: 9 W
- Czułość przetwornika: 0.05 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on);
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;FTP;ARP;RTCP;RTP;IP Filter;RTMP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 86.8°
- Zasilacz w komplecie: TAK
- Rozdzielczość kamery: 3MPX
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
- NDAA: Nie

