

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-wi-fi-dahua-p3d-3f-pv-0280b0600b-p-133475.html>

Kamera WI-FI Dahua P3D-3F-PV-0280B/0600B

Cena	436,05 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53354
Kod producenta	P3D-3F-PV-0280B/0600B
Kod EAN	6939554935688
Typ obudowy	Obrotowa
Jakość obrazu	5 Mpx
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Temperatura pracy	-20 °C do +50 °C (-4 °F do +122 °F)
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Obsługa WiFi	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Pobór mocy	1
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	78°
Rozdzielczość kamery	5MPX
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Widoczność w nocy	30
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP66

Opis produktu

Kamera WI-FI Dahua P3D-3F-PV-0280B/0600B

Model: P3D-3F-PV-0280B/0600B

Najważniejsze cechy Kamery obrotowej WiFi Dahua P3D-3F-PV

- Podwójny Obiektyw, Podwójne Widzenie: 3 MPX + 3 MPX
- Ochronna obrotowa obudowa 360°
- Inteligentne Wykrywanie Dwóch Kanałów: Precyzyjna analiza ruchu
- Wykrywanie Człowieka AI: Automatyczne rozpoznawanie osób
- Wykrywanie Pojazdów AI: Rozpoznawanie i analiza pojazdów
- Regulowane Kąty Obiektywu: Elastyczne ustawienie kąta widzenia
- Funkcja aktywnego odstraszania za pomocą Alarmu Dźwiękowego i Świetlnego: Odstraszanie intruzów
- Ochrona IP66: Odporność na wodę i kurz
- Parowanie Bluetooth: Łatwe połączenie i integracja
- Archiwizacja nagrań 24/7 na karcie microSD (max. 256GB)

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Specyfikacja
Produkt	3+3MP Outdoor Wi-Fi Dual-Lens Pan & Tilt Camera (Picoo Dual Series)
Seria	Dahua Wireless
Przeznaczenie	Małe sklepy, restauracje
Cechy inteligentne	AI wykrywanie ludzi i pojazdów, automatyczne śledzenie ruchu, alarm dźwiękowy i świetlny
Obiektyw stały	
- Czujnik obrazu	1/2.8" CMOS
- Maks. rozdzielczość	2304 (H) × 1296 (V)
- Zasięg oświetlenia IR	Do 30 m (98.43 ft)
- Zasięg oświetlenia ciepłym światłem	Do 20 m (65.62 ft)
- Liczba oświetlaczy	2 (IR LED); 2 (ciepłe światło)
- Kąt regulacji	-10° do 15°
- Długość ogniskowa	2.8 mm
- Maks. przysłona	F1.6
- Pole widzenia (FOV)	H: 95°; V: 53°; D: 110°
Obiektyw PT (Pan-Tilt)	
- Czujnik obrazu	1/2.8" CMOS
- Maks. rozdzielczość	2304 (H) × 1296 (V)
- Zasięg oświetlenia IR	Do 50 m (164.04 ft)
- Zasięg oświetlenia ciepłym światłem	Do 40 m (131.23 ft)
- Liczba oświetlaczy	2 (IR LED); 2 (ciepłe światło)
- Kąt regulacji	Pan: 0° do 352°; Tilt: 0° do 90°
- Długość ogniskowa	6 mm
- Maks. przysłona	F1.6
- Pole widzenia (FOV)	H: 53°; V: 29°; D: 62°
Funkcje inteligentne	Wykrywanie ludzi i pojazdów, automatyczne śledzenie ruchu

Audio i wideo

- Kompresja wideo
- Częstotliwość klatek

- Bitrate wideo
- Tryb Dzień/Noc
- WDR
- Detekcja ruchu
- Obrót obrazu
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowany głośnik
- Kompresja audio

Sieć

- Port sieciowy
- Wi-Fi

- Parowanie Wi-Fi

Przechowywanie

Oprogramowanie

Aplikacja mobilna

Ogólne

- Certyfikaty
- Zasilanie
- Pobór mocy
- Zakres temp. pracy
- Wilgotność pracy
- Stopień ochrony
- Materiał obudowy
- Wymiary produktu
- Waga netto

H.265

Main stream: 2304 × 1296@15 fps, Sub stream: 640 × 360@15 fps

H.265: 512 kbps-4096 kbps

Auto(ICR)/Kolor/B/W

DWDR

Tak

0°/180°

Tak

Tak

G.711a

RJ-45 (10/100 Base-T)

IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2.4G,
≤20dBm@2400-2483.5MHz

Bluetooth

Micro SD (maks. 256 GB)

DMSS

iOS; Android

CE

12 VDC

Podstawowy: 2.3 W, Maks.: 10 W

-20 °C do +50 °C (-4 °F do +122 °F)

≤95% (RH), bez kondensacji

IP66

Plastik

159.4 mm × 119.1 mm × 210 mm (6.28" × 4.69" × 8.27")

585 g (1.29 lb)