

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-wi-fi-dahua-p3f-pv-0360b-pro-p-137000.html>



Kamera WI-FI Dahua P3F-PV-0360B-PRO

Cena	234,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66061
Kod producenta	P3B-PV-0360B-PRO

Opis produktu

Kamera WI-FI Dahua P3F-PV-0360B-PRO

Model: P3B-PV-0360B-PRO

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis / Wartość
Inteligentne funkcje	Auto Tracking Lite
Inteligentne śledzenie	SMD 3.0
SMD	WizSense
Typ inteligencji	1 kanał (wbudowany mikrofon)
Audio	1 kanał (wbudowany głośnik)
Wejście audio	PCM, G.711A, G.711Mu
Wyjście audio	Tak
Kompresja audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Zdjęcie; nagrywanie; dźwięk; światło
Wbudowany głośnik	Wykrycie ruchu/manipulacji; wykrycie dźwięku; utrata połączenia sieciowego; konflikt IP; wykrycie stanu i przestrzeni karty pamięci
Alarm	Ciepłe światło, czas błysku 5-30 s, częstotliwość: wysoka/średnia/niska
Powiązania alarmowe	3 alarmy dźwiękowe, głośność 0-100%, liczba odtworzeń 1-10
Zdarzenia alarmowe	Tak
Ostrzeżenie świetlne	CE
Ostrzeżenie dźwiękowe	Tak
Wykrywanie dźwięków nietypowych	Tytuł kanału, czas, preset, współrzędne PTZ, zoom, tytuł własny
Certyfikaty	Tak
Funkcje	Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu sieciowego
Regionalne ustawienia	Linia przekroczenia, wtargnięcie
Nakładki OSD	Tak
SDK i API	Tak
Zabezpieczenia	Tak
Zdarzenia inteligentne (IVS)	Tak
Wykrywanie osób	Tak
Wykrywanie pojazdów	Tak
Obudowa PTZ	Tak

Wymiary kamery PTZ	2 cale
Typ portu	RJ45; zasilanie
Wideo	
Kompresja wideo	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B/M/H; MJPEG (strumień pomocniczy 1)
Liczba strumieni	2
Rozdzielczość	3M (2304×1296); 1080p; 720p; 640×360; QVGA
Domyślny bitrate	1024 kbps (720p)
Szybkość klatek	Główny: 1–25/30 fps; Pomocniczy: 1–25/30 fps
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Zakres bitrate	H.264: 8 kbps–6,400 kbps; H.265: 3 kbps–3,840 kbps
Tryb Dzień/Noc	Kolor / Czarno-biały
BLC	Tak
WDR	120 dB
HLC	Tak
Balans bieli	Auto; wnętrze; zewnątrz; śledzenie; ręczny; lampa sodowa; światło naturalne; lampa uliczna
Wzmocnienie	Auto; ręczne; priorytet wzmocnienia
Redukcja szumów	2D NR; 3D NR
Wykrywanie ruchu	Tak
Region zainteresowania (RoI)	Tak
Odmgławianie	Elektroniczne
Zoom cyfrowy	16×
Obrót obrazu	180°
Stosunek S/N	≥55 dB
Sterowanie PTZ	
Zakres obrotu	Pan: 0°–345°; Tilt: 0°–90°
Prędkość ręczna	Pan: 0.1°/s–38.4°/s; Tilt: 0.1°/s–42.3°/s
Prędkość presetów	Pan: 33.8°/s; Tilt: 36.4°/s
Presety	50
Trasy (Tour)	8 (do 32 presetów każda)
Regulacja prędkości	Tak
Pamięć po wyłączeniu zasilania	Tak
Ruch bezczynny	Preset; Trasa
Zadania harmonogramu	Preset; Trasa
Sieć	
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	Tak
Standard Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax
Pasmo Wi-Fi	2.4 GHz
Prędkość transmisji Wi-Fi	229 Mbps
Parowanie Wi-Fi	Parowanie przez Bluetooth
Moc nadawcza	≤20 dBm @ 2400–2483.5 MHz
Protokoły sieciowe	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; SSL; QoS; FTP; ICMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; RTMP
Interoperacyjność	ONVIF (Profile S, G, T); CGI; SDK
Metoda transmisji	Unicast / Multicast
Użytkownicy / Hosty	20 (łącznie 64 Mb/s)
Pamięć	Karta microSD do 512 GB; FTP
Przeglądarki	IE 7+; Chrome; Firefox; Safari
Oprogramowanie	DMSS; NVR
Środowisko	
Temperatura pracy	–30°C do +55°C
Wilgotność pracy	≤95%
Ochrona	IP66; ochrona przeciwprzepięciowa TVS 2000 V; ochrona przed skokami napięcia
Maks. hałas	50 dB
Obiektyw	
Ogniskowa	3.6 mm
Maks. przysłona	F1.0
Kąt widzenia	H: 81.6°; V: 44.3°; D: 96.4°
Minimalna odległość ostrzenia	1.7 m
Odległość DORI (EN-62676-4)	Detekcja: 51.4 m; Obserwacja: 20.3 m; Rozpoznanie: 10.3 m; Identyfikacja: 5.1 m
Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS
Rozdzielczość matrycy	3 MP
Maks. rozdzielczość	2304 (H) × 1296 (V)
ROM / RAM	256 MB / 256 MB

Migawka elektroniczna	1 s - 1/100,000 s
System skanowania	Progresywny
Minimalne oświetlenie	0.0005 lux@F1.0 (kolor, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Zasięg oświetlacza	30 m (ciepłe światło)
Sterowanie oświetlaczem	Auto / Ręcznie / Wyłączony
Liczba oświetlaczy	4 (ciepłe światło)
Typ oświetlacza	Ciepłe światło
Konstrukcja	
Wymiary produktu	153.5 mm × Φ129.3 mm
Wymiary opakowania	180 × 150 × 200 mm
Waga netto	0.60 kg
Waga brutto	1.01 kg
Montaż	Na ścianie lub suficie
Akcesoria	Uchwyt montażowy ścienny/sufitowy, zasilacz - w zestawie
Zasilanie	
Zasilanie	12 V DC, 1 A ±10%
Pobór mocy	Podstawowy: 3 W; Maksymalny (z WDR, światłem i PTZ): 9 W
Zasilacz	W zestawie