

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-wi-fi-dahua-p5as-pv-p-134477.html>

Kamera WI-FI Dahua P5AS-PV

Cena	263,67 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55952
Kod producenta	P5AS-PV
Kod EAN	6939554961144
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa kart pamięci	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5MPX
Klasa szczelności	IP66
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Czułość przetwornika	0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on);
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	80.4°
Widoczność w nocy	30
Obiektyw	Stały
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Współczynnik S/N	≥55 dB
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F)
Max. liczba użytkowników	20.0000
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Pobór mocy	9
Jakość obrazu	5 Mpx
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SS

	L;FTP;ARP;RTCP;RTP;IP Filter;RTMP
Rozdzielczość kamery	5MPX
Typ obudowy	Obrotowa
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Zasilacz w komplecie	TAK
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Seria	PICOO

Opis produktu

Kamera WI-FI Dahua P5AS-PV

Model: P5AS-PV

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS
 Rozdzielczość: 5 MP
 Maksymalna rozdzielczość: 2560 (H) × 1920 (V)
 Elektroniczna migawka: 1 s – 1/100 000 s
 Liczba iluminatorów: 2 (IR), 2 (światło ciepłe)
 Ogniskowa: 4.0 mm
 Przysłona: F1.6
 Kąt widzenia: H: 80.4°, V: 58.1°, D: 104.8°
 Minimalna odległość ostrzenia: 0.3 m
 Zakres obrotu: Pan: 0°–345°, Tilt: 0°–80°
 Presety: 300 punktów
 Inteligentne zdarzenia (IVS): linia przecięcia, wtargnięcie, śledzenie
 Detekcja ludzi: Tak
 SMD: wersja 3.0
 Ostrzeganie światłem: światło ciepłe, czas błysku 5–30 s, częstotliwość: wysoka, średnia, niska
 Ostrzeganie dźwiękiem: 1 domyślny alarm + do 10 własnych dźwięków, głośność 0–100%, liczba powtórzeń 1–10
 Kompresja wideo: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B/M/H, MJPEG (tylko substream)
 Rozdzielczości nagrywania: 5M, 4M, 3M, 1080p, 720p, D1, CIF
 Liczba klatek: do 30 fps (główne i pomocnicze strumienie)
 Bitrate: H.264: 104–8192 kbps, H.265: 41–8192 kbps
 Tryb dzień/noc: Auto (ICR), kolor, czarno-biały
 WDR: DWDR
 Obrót obrazu: 180°
 Kompresja audio: PCM, G.711a, G.711Mu, G.726
 Port sieciowy: RJ-45 (10/100 Base-T)
 Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
 Pasma Wi-Fi: 2.4 GHz
 Moc nadawcza: ≤20 dBm @ 2400–2483.5 MHz

Pamięć: karta microSD (do 256 GB), FTP
Obsługiwane przeglądarki: IE 7+, Chrome, Firefox, Safari
Oprogramowanie: Smart PSS, DMSS, Player, ConfigTool, NVR, Smart Player
Aplikacje mobilne: iOS, Android
Certyfikaty: CE
Zasilanie: 12 VDC, 1 A $\pm$ 10% (w zestawie)
Temperatura pracy: -30 °C do +55 °C
Wilgotność pracy: $\leq$ 95%
Wymiary: 140.5 mm $\times$ Φ 111.0 mm
Waga netto: 0.5 kg
Waga brutto: 1 kg