

Dane aktualne na dzień: 09-12-2025 21:51

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-wi-fi-dahua-p8f-pv-0360b-pro-p-136244.html>



Kamera WI-FI Dahua P8F-PV-0360B-PRO

Cena	330,45 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61854
Kod producenta	P8F-PV-0360B-PRO
Kod EAN	6937552404724
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Seria	WIZCOLOR
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Diody LED
Obsługa WiFi	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa kart pamięci	Tak
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Klasa szczelności	IP66
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on);
Kolor obudowy	Biały Czarny
Typ obudowy	Obrotowa
Wielkość przetwornika	1/1.8
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	3840x2160
WDR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Pobór prądu	9
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	-20 °C do +50 °C (-4 °F do +122 °F)
Onvif	Tak

Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Termowizja	Nie
Pobór mocy	9
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Kąt widzenia	82.9°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak

Opis produktu

Kamera WI-FI Dahua P8F-PV-0360B-PRO

Model: P8F-PV-0360B-PRO

Specyfikacja techniczna:

Inteligencja
Inteligentne śledzenie

SMD

Typ inteligencji

Audio / Porty
Wejście audio

Wyjście audio

Powiązania alarmowe

Zdarzenia alarmowe

Długość kabla

Aktywne odstraszanie
Ostrzeżenie świetlne

Ostrzeżenie dźwiękowe

Certyfikacja
Certyfikaty

Funkcje
Regionalne ustawienia ostrości

Nakładka OSD

SDK i API

Zabezpieczenia

Alarm dźwięku nietypowego

Zdarzenia inteligentne (IVS)

Wykrywanie człowieka

Wykrywanie pojazdu

PTZ – Filtr
Wymiary kamery PTZ

Typ portu

Wideo
Kompresja wideo

Strumieniowanie

Rozdzielczość

Domyślna przepływność (przy 720p)

Szybkość klatek

Kontrola przepływności

Przepływność wideo

Tryb dzień/noc

BLC

WDR

HLC

Balans bieli

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Wykrywanie ruchu

Obszar zainteresowania (RoI)

Defog

Zoom cyfrowy

Obrót obrazu

Stosunek sygnału do szumu (S/N)

PTZ
Zakres obrotu/pochyłu

Prędkość ręczna

Prędkość preset

Presety

Trasy patrolowe

Regulacja prędkości

Pamięć po wyłączeniu

Ruch w stanie beczynności

Zadania harmonogramu

Sieć
Port sieciowy

Wi-Fi

Standard Wi-Fi

Pasmo Wi-Fi

Prędkość transmisji Wi-Fi

Parowanie Wi-Fi

Moc transmisji

Protokoły sieciowe

Interoperacyjność

Metoda strumieniowania

Użytkownicy/Hosty

Pamięć

Przeglądarki

Oprogramowanie zarządzające

Środowisko
Temperatura pracy

Wilgotność pracy

Ochrona

Maks. poziom hałasu

Obiektyw
Ogniskowa

Maks. przysłona

Kąt widzenia

Minimalna odległość ostrzenia

Odległości DORI

Kamera
Przetwornik obrazu

Piksele

Maks. rozdzielczość

ROM

RAM

Migawka elektroniczna

System skanowania

Minimalne oświetlenie

Zasięg oświetlacza

Sterowanie oświetlaczem

Liczba oświetlaczy

Typ oświetlacza

Audio
Kompresja audio

Wbudowany mikrofon

Wbudowany głośnik

Konstrukcja
Materiał obudowy

Zasięg sprysku

Wymiary produktu

Wymiary opakowania

Waga netto

Waga brutto

Montaż

Akcesoria

Zasilanie

Zasilanie

Pobór mocy

Zasilacz