

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-wi-fi-ip-dahua-ipc-hfw1539dtk1-saw-il-0280b-p-135019.html>



Kamera WI-FI IP Dahua IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B

Cena	847,55 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60032
Kod producenta	IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B
Kod EAN	6939554980527
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	104°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	5MPX
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera WI-FI IP Dahua IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B

Model: IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B

Najważniejsze cechy:

- **Wysoka rozdzielczość 5 MP** zapewnia szczegółowy obraz idealny do monitoringu.
- **Zaawansowana detekcja** ludzi i pojazdów poprawia skuteczność nadzoru.
- **Wbudowane audio (mikrofon + głośnik)** umożliwia dwukierunkową komunikację.
- **Bezprzewodowa łączność Wi-Fi z parowaniem przez Bluetooth** – łatwa i szybka instalacja bez kabli.
- **Obsługa kart microSD do 256 GB** pozwala na lokalne nagrywanie bez konieczności podłączania rejestratora.
- **Odporność na warunki atmosferyczne (IP67)** umożliwia instalację na zewnątrz.
- **Kompaktowa i lekka konstrukcja**, idealna do sklepów, domów i biur.
- **Zasilanie niskonapięciowe (12 VDC)** zapewnia bezpieczeństwo i niskie zużycie energii.
- **Zgodność z ONVIF i różnym oprogramowaniem** – łatwa integracja z innymi systemami.

Specyfikacja techniczna:

Ustawienia obrazu	Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Nakładka OSD	Czas; kanał; lokalizacja; własna nakładka
Tryb nagrywania	Ręczne; detekcja wideo; harmonogram; alarm; Priorytet: Ręczne > alarm > detekcja > harmonogram
Karta Micro SD (maks.)	256 GB
Ustawienia domyślne	Tak
Zarządzanie użytkownikami	Tak
Zabezpieczenia	Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; kontrola dostępu do sieci
Alarm dźwiękowy (nietypowy)	Tak
Wykrywanie ludzi	Tak
Wykrywanie pojazdów	Tak
Kompresja wideo	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Inteligentna kompresja	Smart H.265+; Smart H.264+
Szybkość klatek wideo	Główny: 2880×1620@(1-25/30 kl/s); pomocniczy: 640×360@(1-25/30 kl/s)
Liczba strumieni	2 strumienie
Rozdzielczość	5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p
Kontrola przepływności	VBR; CBR
Przepływność wideo	H.264/H.265: 32-6144 kbps
Tryb dzień/noc	Auto(ICR)/Kolor/Czarno-biały
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	DWDR
Balans bieli	Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; ręczny; regionalny
Wzmocnienie	Auto/Ręczne
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	WŁ./WYŁ. (4 obszary, prostokątne)
Domyślna przepływność i rozdzielczość	3072 kbps (2880 × 1620)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Inteligentne podwójne światło	Tak
Obrót obrazu	0°/180°
Maskowanie prywatności	Tak
Języki	Angielski; Chiński tradycyjny; Włoski; Hiszpański (Am. Płd.); Japoński; Rosyjski; Francuski; Niemiecki; Portugalski; Turecki; Polski; Rumuński; Węgierski; Koreański; Czeski; Niderlandzki; Ukraiński; Wietnamski; Arabski; Hiszpański (Europa); Hebrajski; Tajski; Indonezyjski
Wbudowany mikrofon	Tak, wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Próbkowanie audio	16 kHz
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD; pełna karta SD; błąd karty SD; rozłączenie sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; detekcja ruchu; sabotaż wideo; detekcja dźwięku; zmiana intensywności; SMD (człowiek); SMD (pojazd); wyjątek bezpieczeństwa
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000-2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm
Parowanie Wi-Fi	Parowanie przez Bluetooth
SDK i API	Tak
Zabezpieczenia sieciowe	Szyfrowanie wideo; konfiguracji; Digest; WSSE; blokada konta; logi bezpieczeństwa; X.509; HTTPS; zaufany rozruch, wykonanie i aktualizacja
Protokoły sieciowe	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP; P2P; automatyczna rejestracja
Zgodność	ONVIF (Profile S, G, T); CGI
Pamięć	Karta Micro SD (do 256 GB)
Przeglądarki	IE; Chrome; Firefox
Oprogramowanie	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Aplikacja mobilna	iOS; Android
Certyfikaty	CE
Zasilanie	12 VDC (±30%)
Pobór mocy	Podstawowy: 2.4 W; Maks.: 4.3 W
Temperatura pracy	-30 °C do +50 °C
Wilgotność pracy	≤95% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-30 °C do +50 °C
Wilgotność przechowywania	≤95% RH, bez kondensacji
Klasa szczelności	IP67

Przycisk	Przycisk reset
Obudowa	Metal + tworzywo
Wymiary produktu	172.4 × 83.3 × 75.0 mm
Wymiary opakowania	231 × 122 × 102 mm
Waga netto	0.3 kg
Waga brutto	0.6 kg
Montaż	Na ścianie; na suficie; na słupie (pionowo)
Zasilacz	W zestawie
Obiektyw	W zestawie
Wygląd	Tubowa (bullet)
Przetwornik	1/2.7" CMOS
Rozdzielczość matrycy	5 MP
Maksymalna rozdzielczość	2880 × 1620
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Skanowanie	Progresywne
Migawka elektroniczna	Auto/Ręcznie 1/3 s–1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.007 lux@F1.6 (Kolor); 0.0007 lux@F1.6 (B/W); 0 lux (przy włączonym IR)
Stosunek sygnału do szumu	>56 dB
Zasięg oświetlenia	IR: do 30 m; światło ciepłe: do 20 m
Sterowanie oświetleniem	Auto; Ręczne
Liczba oświetlaczy	1 (IR + światło ciepłe)
Regulacja kąta	Pochylenie: 0°–90°; Obrót: 0°–360°
Wbudowana bateria	SUPERCAP 0.07 F
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm
Przystona	F1.6
Pole widzenia	H: 104°; V: 56°; D: 124°
Kontrola przystony	Stała
Minimalna odległość ostrzenia	1.1 m
Dystans DORI	D: 64.0 m; O: 25.6 m; R: 12.8 m; I: 6.4 m