

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-wifi-bateria-solar2-czarny-6w-reolink-duo-2-p-79804.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kamera WiFi Bateria Solar2 czarny 6W Reolink DUO 2

Cena	853,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RE_DUO2_SPB
Kod EAN	6975253983001

Opis produktu

Bezprzewodowa kamera szerokokątna panoramiczna 180 stopni dual-lens WiFi Reolink Duo2 + panel solarny 6W czarny

Kamera Reolink Duo2 jest **całkowicie bezprzewodowa**. Bez kabla sieciowego lub zasilającego, bez wiercenia i bez gniazdek. Kamera posiada wbudowaną baterię i działa na podstawie **sieci WIFI**. Zamontuj ją dosłownie wszędzie.

Miej kontrolę **w czasie rzeczywistym** w dowolnym miejscu i czasie **na swoim smartfonie, tablecie lub komputerze** i miej pewność, że Twoje dzieci są bezpieczne podczas zabawy na podwórku i nikt podejrzany nie kręci się po Twojej posiadłości. Otrzymuj błyskawiczne powiadomienia, gdy detektor wykryje ruch.

Użyj funkcji **dwukierunkowego audio**, aby powitać gości, porozmawiać z kurierem lub odstraszyć potencjalnych włamywaczy.

Wysoka jakość wykonania i **certyfiakat IP66** powodują, że Reolink Duo2 jest wytrzymała i odporna na ciężkie warunki atmosferyczne takie jak ulewny deszcz, czy też prażące słońce.

Dwa obiektywy, które zapewniają **płynną video-panoramę** zapewnią Ci dokładne monitorowanie jeszcze większej powierzchni, a zaawansowana technologia pozwala zarejestrować obraz najwyższej jakości **nawet w nocy**.

Dwa w jednym — płynna panorama 180° w jakości 2K+

Obrazy z dwóch obiektywów są łączone w panoramę 180°, co zapewnia ultraszerokokątny widok bez przerw i mniejszych zniekształceń. Reolink Duo 2 naprawdę łączy dwie kamery w jedną, nie pozostawiając martwego pola.

Dzięki wysokiej rozdzielczości 6 MP Reolink Duo 2 zapewnia ostrzejsze zdjęcia i filmy w rozdzielczości 2K+. Sprawdź, co się stało ze szczegółami uchwyconymi w ultraszerokim i wyraźnym widoku.

Prawdziwa bezprzewodowość i dwie opcje zasilania

Elastyczne opcje zasilania: Dzięki akumulatorowi o dużej pojemności 10400 mAh Reolink Duo2 może pracować samodzielnie bez podłączania do sieci. Baterię można zdemontować i ładować za pomocą ładowarki 5V/2A (gniazdo ładowania znajduje się zarówno na baterii, jak i na urządzeniu) lub korzystać z energii słonecznej i podłączyć do kamery panel słoneczny Reolink w celu zapewnienia ciągłego zasilania (w zestawie). Urządzenie poinformuje Cię, gdy poziom baterii osiągnie 10%, aby tego nie przegapić i nie dopuścić do całkowitego rozładowania.

Ekologiczne ładowanie

W tym zestawie znajdziesz również panel solarny, który pozwoli Ci ładować kamerę bez żadnych kosztów wykorzystując energię słoneczną.

Główne Cechy:

- **Wodoodporność:** Panel solarny 6W bezpiecznie funkcjonuje nawet w najbardziej wymagających warunkach atmosferycznych. Odporny na deszcz, śnieg i wilgoć, umożliwia stałą produkcję energii elektrycznej, niezależnie od pogody.
- **Temperatura Pracy od -10°C do 55°C:** Panel solarny Reolink utrzymuje pełną wydajność w szerokim zakresie temperatur, od mroźnych -10 stopni Celsjusza do upalnych 55 stopni Celsjusza.
- **Regulacja Ustawienia:** Intuicyjna regulacja ustawienia panelu umożliwia optymalne wykorzystanie promieni słonecznych. Dostosuj kąt nachylenia w zależności od warunków geograficznych i por roku.
- **Zasilanie Kamer Bateryjnych:** Panel solarny jest zoptymalizowany do bezprzewodowych kamer bateryjnych Reolink, zapewniając im ciągłe zasilanie. Pozbądź się konieczności regularnej

wymiany baterii i ciesz się niezakłóconym nadzorem.

- **Montaż W Dowolnym Miejscu:** Dzięki dostarczalnemu uchwytowi i dodatkowej opasce, montaż panelu solarnego jest niezwykle elastyczny. Umieść go w dowolnym miejscu, aby uzyskać optymalne nasłonecznienie i maksymalną wydajność.
- **Kompatybilność z Kamerami Baterijnymi Reolink:** Panel 6W jest w pełni kompatybilny z wszystkimi kamerami baterijnymi marki Reolink, zapewniając wszechstronność w konfiguracji systemu monitoringu.
- **Długi Kabel 4m:** Zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika, panel solarny jest wyposażony w długi kabel o długości 4 metrów, co umożliwia elastyczne rozmieszczenie.

Z panelu solarnego 6W Reolink czerp niezależność energetyczną, osiągając nowy poziom wydajności i wygodę w utrzymaniu bezpieczeństwa wokół swojego domu czy firmy.

Dwuzakresowe WiFi 2,4/5 GHz

Kamera elastycznie współpracuje z Wi-Fi 5/2,4 GHz. Nie musisz już dłużej czekać i ciesz się płynniejszym podglądem na żywo dzięki większej prędkości i silniejszemu sygnałowi zapewnianemu przez Wi-Fi 5 GHz. Połącz się z Wi-Fi 5 GHz, aby uzyskać najlepszą wydajność sieci.

Technologia Night Vision

Zobacz wszystko w szczegółach dzięki wyższej rozdzielczości. Uzyskaj wyraźniejsze i ostrzejsze zdjęcia/filmy niż inne kamery. Dzięki zaawansowanej technologii Reolink Duo2 zapewnia nagrania wysokiej jakości w bardzo słabych warunkach oświetleniowych. Zarówno w pełnym świetle dziennym, jak i w nocy (do 30m), nawet gdy nie występuje żadne oświetlenie, możesz zobaczyć cenne detale wizualne do identyfikacji ludzi, pojazdów i innych obiektów. Kamera jest wyposażona w 8 reflektorów świetlnych uruchamiających się po wykryciu ruchu. Kamera z diodami podczerwieni zapewnia jasne zdjęcia z żywymi szczegółami w kolorze lub w czerni i bieli w nocy, skutecznie chroniąc rodzinę i majątek po zachodzie słońca.

Niesamowite wrażenia z funkcją Time Lapse

Dzięki funkcji poklatkowej Reolink Duo 2 umożliwia uchwycenie dynamicznych procesów, takich jak proces budowy, w przyspieszonych filmach. Myśli o współdziałaniu efektu poklatkowego i ultraszerokiego kąta widzenia 180°* i przygotuj się na zanurzenie w panoramicznych filmach poklatkowych.

Zdalny dostęp w dowolnym miejscu i czasie

Zarządzaj zdalnie kamerą Reolink Duo2 gdziekolwiek i kiedykolwiek. Zainstaluj bezpłatną aplikację Reolink na swojego smartfona z systemem iOS/Android lub komputer z systemem Windows/Mac. Będziesz mógł korzystać z podglądu na żywo, robić zdjęcia i filmy, przeglądać zapisane materiały i korzystać z funkcji Two-Way audio.

Inteligentne wykrywanie

Kamera Duo 2 jest wyposażona w funkcję inteligentnego wykrywania ruchu. Kamera rozpoznaje obiekty, które się poruszają w monitorowanym obrazie. Dzięki temu dostaniesz odpowiednie powiadomienie, gdy na posesji pojawi się kurier, ale nie będzie wywoływała alarmu, kiedy wykryje ruch Twojego psa.

Wodoodporność i odporność na temperaturę

Wytrzymałość w trudnych warunkach pogodowych na świeżym powietrzu zapewnia solidną i wodoodporną obudowę kamery Duo 2. Kamera posiada certyfikat IP66. Pracuje w temperaturach od -10 do 55 stopni Celsjusza, co zapewni Ci idealny obraz przez cały rok.

Czujnik ruchu i alerty na telefon

Gdy zostanie wykryty ruch, kamera szybko się "obudzi", aby natychmiast wysłać Ci powiadomienia aplikacji lub powiadomienia e-mail. W tym samym czasie syrena 75dB lub dostosowany alert głosowy zabrzmi automatycznie, aby skutecznie odstraszyć potencjalnego włamywacza. Możesz dostosować czas wykrycia ruchu (harmonogram) i czułość, aby zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów. Zapisuj nagrane zdarzenia na karcie micro SD lub w chmurze Reolink Cloud, aby odtwarzać je później i tworzyć kopie zapasowe.

Uniwersalny montaż

Dzięki uniwersalnemu uchwytowi i dużej regulacji możesz zamontować kamerę zarówno pod dachem, jak i na ścianie budynku - czyli tam, gdzie obraz będzie najlepszy, a kamera uchwyci każdy ruch. Dołączony do zestawu elastyczny pasek pozwoli zamontować kamerę nawet w nieoczywistych miejscach np. na drzewie.

Zawartość zestawu

- Kamera DUO2 WiFi z uchwytem
- Panel solarny 6W czarny
- Pasek do montażu
- 1m kabla sieciowego

-
- Anteny sieciowe
 - Płytki montażowa
 - Szablon położenia śrub uchwytu
 - Kabel USB
 - Zestaw śrub
 - Instrukcja instalacji
 - Naklejka z informacją o monitoringu

Wideo prezentacja kamery Reolink Duo2

Specyfikacja techniczna

Video & Audio

- Image Sensor - 1/3" CMOS Sensor
- Video Resolution - 4608 x 1296 (6.0 Megapixel) at 15 fps
- Video Format - H.265
- Field of View - Horizontal: 170°; vertical: 50°; diagonal: 180°
- Infrared Night Vision - 30 meters (LED: 6pcs/20mil/850nm)
- Color Night Vision - Spotlights: 8pcs/4.4W/6500K/440 lumens
- Digital Zoom - 6X digital zoom
- Audio - Two-way audio

PIR Detection & Alerts

- Smart Alarm - PIR detection; person detection; vehicle detection; pet detection
- PIR Detecting Distance - Adjustable up to 10m (33ft)
- PIR Detecting Angle - 170° horizontal
- Audio Alert - Customizable verbal alerts
- Recording - Motion-triggered recording
- Other Alerts - Instant email alerts and push notifications

Wireless

- Operating Frequency - 2.4 GHz / 5 GHz
- Wireless Standard - IEEE 802.11a/b/g/n
- Wireless Security - WPA-PSK/WPA2-PSK

Specyfikacja - Panel solarny 6W do kamer zewnętrznych Reolink

- Kolor: czarny
- Wymiary: 210,61 x 174,6 x 6,6 mm
- Moc: 6 W
- Pojemność: 960 mA
- Długość kabla: m
- Kompatybilność: baterijne kamery Reolink
- Temperatura pracy: -10 do 55 stopni Celsjusza
- Wodoodporność: IP65
- Waga: 360 g
- Złącza: USB typu C

Zawartość zestawu - Panel solarny 6W do kamer zewnętrznych Reolink

- Panel solarny Reolink z 4m kablem
- Uchwyt do panelu
- Kabel konwerter z USB typu C do microUSB
- Pasek mocujący do uchwytu
- Instrukcja obsługi
- Naklejka Reolink
- Szablon do otworów
- Kołki i wkręty do montażu