

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-wifi-bateria-solar2-czarny-reolink-trackmix-p-79813.html>



Kamera WiFi Bateria Solar2 czarny Reolink Trackmix

Cena	1 283,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RE_TRACKMIX_SPB
Kod EAN	6975253985661

Opis produktu

Bezprzewodowa obrotowa kamera WiFi Reolink Trackmix z podwójnym śledzeniem + panel solarny 6W czarny

Kamera Reolink Trackmix jest **całkowicie bezprzewodowa**. Bez kabla sieciowego lub zasilającego, bez wiercenia i bez gniazdek. Kamera posiada wbudowaną baterię i działa na podstawie **sieci WiFi**. Zamontuj ją dosłownie wszędzie. W zestawie panel solarny 6W.

Miej kontrolę **w czasie rzeczywistym** w dowolnym miejscu i czasie **na swoim smartfonie, tablecie lub komputerze** i miej pewność, że Twoje dzieci są bezpieczne podczas zabawy na podwórku i nikt podejrzany nie kręci się po Twojej posiadłości. Otrzymuj błyskawiczne powiadomienia, gdy detektor wykryje ruch.

Wysoka jakość wykonania i **certyfi kat IP65** powodują, że Reolink Trackmix jest wytrzymała i odporna na ciężkie warunki atmosferyczne takie jak ulewny deszcz, czy też prażące słońce.

Obrotowa kamera, które zapewnia jakość 2K zapewni Ci dokładne monitorowanie jeszcze większej powierzchni, a zaawansowana technologia pozwala zarejestrować obraz najwyższej jakości **nawet w nocy**.

Kamera posiada funkcję **podwójnego śledzenia**. Trackmix po wykryciu ruchu pozwala śledzić obiekt zarówno w widoku szerokokątnym jak i przy zbliżeniu.

Podwójne śledzenie z auto-zoomem

Podwójne śledzenie odnosi się do dwóch sposobów, których kamera TrackMix używa jednocześnie do **automatycznego śledzenia obiektu** zarówno w widoku szerokokątnym, jak i w zbliżeniu.

W widoku szerokokątnym rejestrowanym przez szerokokątny obiektyw aparatu kamera obraca się i przechyla, aby utrzymać wykryte obiekty w polu widzenia. W zbliżeniu kamera dokładnie śledzi jego ruch. Warto zauważyć, że kamera TrackMix wykorzystuje zaawansowaną technologię do przywracania szczegółów i rozdzielczości obrazu z bliska, poprawiając jakość obrazu.

Może to pomóc w jednoczesnym śledzeniu sytuacji i szczegółów, bez konieczności ręcznego obracania, pochylania lub powiększania kamery.

Widok 355° w rozdzielczości 2K

Wyposażona w rozdzielczość 2K 4 MP kamera zapewnia niezwykle szczegółowy materiał filmowy, a dzięki możliwości obrotu w zakresie 355° i pochylenia o 90°, co zapewnia monitorowanie całego obiektu. Ustawiając punkty, jednym kliknięciem sprawdzisz wszystkie priorytetowe obszary monitorowania.

Prawdziwa bezprzewodowość i dwie opcje zasilania

Elastyczne opcje zasilania: Dzięki akumulatorowi o dużej pojemności 5100 mAh Reolink Trackmix może pracować samodzielnie bez podłączania do sieci. Baterię można zdemontować i ładować za pomocą ładowarki 5V/2A lub korzystać z energii słonecznej i podłączyć do kamery panel słoneczny Reolink w celu zapewnienia ciągłego zasilania (brak w zestawie). Urządzenie poinformuje Cię, gdy poziom baterii osiągnie 10%, aby tego nie przegapić i nie dopuścić do całkowitego rozładowania.

Niezawodne połączenie dzięki dwuzakresowemu Wi-Fi

Reolink TrackMix obsługuje częstotliwości 5 GHz i 2,4 GHz. Uzyskaj lepszą wydajność sieci i silniejszy sygnał Wi-Fi dzięki Wi-Fi 5 GHz lub możesz swobodnie przełączać się na pasmo 2,4 GHz. Elastyczny wybór, łatwy w użyciu.

Dwa tryby widzenia w nocy

Zobacz wszystko w szczegółach dzięki wyższej rozdzielczości. Uzyskaj wyraźniejsze i ostrzejsze zdjęcia/filmy niż inne kamery. Dzięki zaawansowanej technologii Reolink Trackmix zapewnia nagrania wysokiej jakości w bardzo słabych warunkach oświetleniowych. Zarówno w pełnym świetle dziennym, jak i w nocy, nawet gdy nie występuje żadne oświetlenie, możesz zobaczyć cenne detale wizualne do identyfikacji ludzi, pojazdów i innych obiektów. Kamera jest wyposażona w reflektory świetlne uruchamiających się po wykryciu ruchu. Kamera z diodami podczerwieni zapewnia jasne zdjęcia z żywymi szczegółami w kolorze lub w czerni i bieli w nocy, skutecznie chroniąc rodzinę i majątek po zachodzie słońca.

Niesamowite wrażenia z funkcją Time Lapse

Dzięki funkcji poklatkowej Reolink Trackmix umożliwia uchwycenie dynamicznych procesów, takich jak proces budowy, w przyspieszonych filmach.

Zdalny dostęp w dowolnym miejscu i czasie

Zarządzaj zdalnie kamerą Reolink TRACKMIX gdziekolwiek i kiedykolwiek. Zainstaluj bezpłatną aplikację Reolink na swojego smartfona z systemem iOS/Android lub komputer z systemem Windows/Mac. Będziesz mógł korzystać z podglądu na żywo, robić zdjęcia i filmy i przeglądać zapisane materiały.

Inteligentne wykrywanie, podwójne ostrzeżenie

Kamera Trackmix jest wyposażona w funkcję inteligentnego wykrywania ruchu. Kamera rozpoznaje obiekty, które się poruszają w monitorowanym obrazie. Dzięki temu dostaniesz odpowiednie powiadomienie, gdy na posesji pojawi się kurier, ale nie będzie wywoływała alarmu, kiedy wykryje ruch Twojego psa.

Wodoodporność i odporność na temperaturę

Wytrzymałość w trudnych warunkach pogodowych na świeżym powietrzu zapewnia solidna i wodoodporna obudowa kamery Trackmix. Kamera posiada certyfikat IP65. Pracuje w temperaturach od -10 do 55 stopni Celsjusza, co zapewni Ci idealny obraz przez cały rok.

Czujnik ruchu i alerty na telefon

Gdy zostanie wykryty ruch, kamera szybko się "obudzi", aby natychmiast wysłać Ci powiadomienia aplikacji lub powiadomienia e-mail. W tym samym czasie syrena lub dostosowany alert głosowy zabrzmi automatycznie, aby skutecznie odstraszyć potencjalnego włamywacza. Możesz dostosować czas wykrycia ruchu (harmonogram) i czułość, aby zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów. Zapisuj nagrane zdarzenia na karcie micro SD lub w chmurze Reolink Cloud, aby odtwarzać je później i tworzyć kopie zapasowe.

Uniwersalny montaż

Dzięki uniwersalnemu uchwytowi i dużej regulacji możesz zamontować kamerę zarówno pod dachem, jak i na ścianie budynku - czyli tam, gdzie obraz będzie najlepszy, a kamera uchwyci każdy ruch. Dołączony do zestawu elastyczny pasek pozwoli zamontować kamerę nawet w nieoczywistych miejscach np. na drzewie.

Zawartość zestawu

- Kamera Trackmix WiFi z uchwytem
- Szablon położenia śrub
- Kabel USB-C
- Zestaw śrub
- Instrukcja instalacji
- Naklejka z informacją o monitoringu

Specyfikacja techniczna

Video & Audio

- Image Sensor - 1/3"CMOS Sensor

-
- Video Resolution - 2560 x 1440 (4.0 Megapixels) at 15 frames/sec
 - Lens f=2.8mm@F=1.6|f=8mm@F=1.6
 - Video Compression - H.264,H.265
 - Field of View - Horizontal: 96°-38° Vertical: 55°-21°
 - Zoom Mode - 6X hybrid zoom
 - Day & Night - IR-cut filter with auto-switching
 - Infrared Night Vision - Up to 30 Meters (100ft)(LED: 2pcs/850nm)
 - Color Night Vision - Spotlight: 1pcs/6500K/450 Lumen
 - Audio - Two-Way Audio
 - Audio - Built-in microphone and speaker
 - Auto Tracking - Support 3G/4G

Software Features

- Frame Rate - Mainstream: 10fps - 15fps Substream: 10fps - 15fps Code Rate Mainstream: 1024Kbps -4096Kbps Substream: 64Kbps -512Kbps
- OS Supported - PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
- Smart Alarm - PIR detection/person detection/vehicle detection/pet detection
- Record Mode - Motion-triggered recording
- Protocols & Standards - SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
- Maximum User - Access Support up to 12 simultaneous video streams (10 substreams & 2mainstreams)
- Work with Google Assistant, Reolink Cloud

Power

- Battery 5100mAh rechargeable battery (Battery life varies based on settings, usage&temperature)

WiFi

- Wireless Standard - IEEE 802.11a/b/g/n
- Operating Frequency - 2.4GHz/5GHz
- Wireless Security - WPA-PSK/WPA2-PSK

Storage

- Local Storage microSD Card (max.256GB)
- Cloud Storage Reolink Cloud (only available in some countries)

Others

- Working Environment - Operating Temperature -10°C~+55°C (14°F~131°F)
- Operating Humidity - 20% ~ 85%
- Waterproof - IP65
- Size & Weight Dimension - 228.2*147*129mm
- Weight - 1.4KG
- Warranty Limited Warranty - 2-year limited warranty

Specyfikacja - Panel solarny 6W do kamer zewnętrznych Reolink

- Kolor: czarny
- Wymiary: 210,61 x 174,6 x 6,6 mm
- Moc: 6 W
- Pojemność: 960 mA
- Długość kabla: m
- Kompatybilność: bateryjne kamery Reolink
- Temperatura pracy: -10 do 55 stopni Celsjusza
- Wodoodporność: IP65
- Waga: 360 g
- Złącza: USB typu C

Zawartość zestawu - Panel solarny 6W do kamer zewnętrznych Reolink

- Panel solarny Reolink z 4m kablem
- Uchwyt do panelu
- Kabel konwerter z USB typu C do microUSB
- Pasek mocujący do uchwytu
- Instrukcja obsługi
- Naklejka Reolink
- Szablon do otworów
- Kołki i wkręty do montażu