

Dane aktualne na dzień: 19-12-2025 11:50

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-wifi-ezviz-c8c-2k-4mp-p-137713.html>



KAMERA WIFI EZVIZ C8c 2K+ (4MP)

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46161
Kod producenta	C8c 2K+ (4MP)
Kod EAN	6941545630571
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP65
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wejścia/wyjścia audio	brak
Widoczność w nocy	20
Temperatura pracy	od -30°C do 50°C
Rozdzielczość	2560x1440
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Obrotowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany głośnik	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zasięg oświetlacza	do 30m
Ogniskowa obiektywu	4 mm

Opis produktu

KAMERA WIFI EZVIZ C8c 2K+ (4MP)

Model: C8c 2K+ (4MP)

Obrotowa zewnętrzna kamera monitorująca Wi-Fi EZVIZ CS-C8c 2K+ 4MPx 360° - najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość **2K+ 4MPx**
- Szybkie **przywracanie wstępnie skonfigurowanych ustawień**
- **Odporność na niekorzystne i trudne warunki atmosferyczne**
- Obraz panoramiczny **360°**
- **Widzenie nocne w kolorze**
- Technologia kodowania wideo: **H.265**
- **Inteligentne wykrywanie kształtu człowieka lub pojazdu**
- **Aktywna ochrona** z wykorzystaniem syreny alarmowej i oświetlenia stroboskopowego
- Inteligentna integracja z **Asystentem Google i Amazon Alexa**
- **Automatyczne śledzenie z powiększeniem**
- **Rozmowa dwukierunkowa**
- **Obsługa kart pamięci microSD (do 512 GB) i pamięci masowej w chmurze EZVIZ CloudPlay**

Obrotowa kamera monitorująca Wi-Fi EZVIZ CS-C8c 2K+ 4MPx 360° - specyfikacja i dane techniczne urządzenia:

- **Model:** CS-C8c-4MP 2K+
- **Przetwornik obrazu:** CMOS 1/3 cala ze skanowaniem progresywnym
- **Czas otwarcia migawki:** migawka adaptacyjna
- **Obiektyw:** 4 mm / F1.6, kąt widzenia: 44° (w pionie), 83° (w poziomie), 100° (na ukos)
- **Kąt obrotu i pochylenia:** obrót: 350°, pochylenie: 80°
- **Minimalne oświetlenie:** 0,5 lx (F1.6, AGC wł.), 0 lx z podczerwieni (*dane uzyskane w laboratoriach EZVIZ)
- **Mocowanie obiektywu:** M12
- **Tryb dzień/noc:** filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
- **Cyfrowa redukcja szumów (DNR):** 3D DNR
- **Szeroki zakres dynamiki (WDR):** cyfrowy WDR
- **Noktowizor monochromatyczny:** 30 m / 98 ft
- **Maks. rozdzielczość:** 2560 × 1440
- **Liczba klatek na sekundę:** maks: 30 klatek na sekundę; adaptacyjna podczas transmisji sieciowej
- **Kompresja wideo:** H.265/H.264
- **Typ H.265:** profil Main
- **Szybkość transmisji bitów:** wideo Ultra HD, HD, Standard. Adaptacyjna szybkość transmisji bitów
- **Szybkość transmisji bitów audio:** autoadaptacyjna
- **Maks. szybkość transmisji bitów:** 4 Mb/s
- **Standard Wi-Fi:** IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
- **Zakres częstotliwości:** 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
- **Szerokość pasma kanału:** 20 MHz
- **Zabezpieczenia:** WPA-PSK / WPA2-PSK
- **Szybkość transmisji 11b:** 11 Mb/s, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mb/s
- **Parowanie Wi-Fi:** parowanie AP
- **Protokół:** zastrzeżony protokół usługi EZVIZ Cloud
- **Protokół interfejsu:** zastrzeżony protokół usługi EZVIZ Cloud
- **Sieć przewodowa:** RJ45 × 1 (adaptacyjne złącze Ethernet 10/100 Mb/s)
- **Przechowywanie nagrań - magazyn lokalny:** gniazdo karty microSD (do 512 GB - brak w zestawie!!!)
- **Magazyn chmurowy:** magazyn EZVIZ CloudPlay
- **Alarm inteligentny**
- **Wykrywanie ludzkiej sylwetki oparte na sztucznej inteligencji / wykrywanie kształtu pojazdów / wykrywanie ruchu**
- **Śledzenie automatyczne**
- **Niestandardowy obszar alarmowy**

-
- **Rozmowa dwukierunkowa**
 - **Zapamiętywanie lokalizacji**
 - **Funkcje ogólne:** Anti-Flicker, podwójny strumień, sygnał kontrolny, zabezpieczenie hasłem, znak wodny
 - **Warunki otoczenia (użytkowanie):** od -30°C do 50°C (od -22°F do 122°F), wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji)
 - **Stopień ochrony IP:** konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne
 - **Masa netto:** 495 g (17.46 oz)
 - **W opakowaniu:** 805 g (28,39 oz)